Docking Station USB-C Dual Monitor, DisplayPort, 4K 60Hz, Ricarica Laptop 100W, Ethernet 1GbE, Senza Driver, Dock Multi-Monitor per Windows

ID prodotto: 201UE-USBC-DOCK



Collega fino a due display DisplayPort 4K a 60 Hz tramite una singola porta USB-C, offrendo al contempo connettività USB-C, USB-A ed Ethernet Gigabit.

Collega fino a due display DisplayPort 4K a 60 Hz attraverso un'unica porta USB Type-C con video non compresso, sfruttando la GPU nativa del laptop; gestisci flussi di lavoro impegnativi con immagini ad alte prestazioni senza compressione software.

Supporta la funzionalità plug-and-play su Windows senza richiedere driver o software*. È progettato per implementazioni scalabili e zero-touch in spazi di lavoro condivisi, ambienti aziendali e scenari BYOD.

Questo dock è dotato di 4× porte USB-A a 5 Gbps e 2× porte USB-C a 10 Gbps (di cui una con Power Delivery da 15 W), offrendo supporto sia per periferiche legacy sia per dispositivi moderni ad alta velocità senza compromettere le prestazioni. Una porta Ethernet Gigabit garantisce una connessione di rete cablata affidabile.

Questo dock multi-monitor include slot di sicurezza integrati per una maggiore protezione fisica e supporta il montaggio Surface o VESA per mantenere il dock sicuro e in posizione discreta. Gli accessori di montaggio sono venduti separatamente (SSPMSUDWM, DOCK-NUC-VESA-MOUNT, SSPMSVESA).

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

Caratteristiche

• Doppio 4K60 via USB-C: Collega fino a due display DisplayPort 4K 60Hz tramite una porta USB Type-C con video non compresso gestito dalla GPU nativa del laptop; ideale per flussi di lavoro esigenti con immagini ad alte prestazioni senza compressione software

• Implementazione Senza Driver: Funzionamento plug-and-play su Windows senza driver o software da installare (non compatibile con macOS/ChromeOS); progettato per implementazioni scalabili zero-touch in ambienti condivisi, aziendali e BYOD

• I/O Flessibile ad Alta Velocità: Dotato di 4 porte USB-A 5Gbps e 2 porte USB-C 10Gbps (una con PD 15W) per supportare periferiche legacy e dispositivi ad alto throughput senza compromessi; porta Ethernet Gigabit per una connessione cablata affidabile

• Montaggio e Blocco per una Configurazione Ordinata e Sicura: Proteggi il dock grazie agli slot di sicurezza integrati; supporto per montaggio Surface o VESA (accessori venduti separatamente: SSPMSUDWM, DOCK-NUC-VESA-MOUNT, SSPMSVESA)

• La Scelta dei Professionisti IT: Testata nel nostro Innovation Lab per garantire affidabilità e compatibilità multipiattaforma; Progettate per implementazioni su larga scala, aggiornamenti a Windows 11 e il passaggio a PC con funzionalità AI

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Supporto di 4K	Sì
Display supportati	2
Tipo bus	USB-C
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
	Kensington Nano Slot
	Noble Wedge Slot
Standard del settore	USB Power Delivery 3.0

	ID chipset	VMM5220
		VL103R
		VL171
		VL822Q8T
		VP226
		RTL8153E
		VL817Q7S
Prestazioni		
	Wake On Lan	No
	Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
		USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	Supported Charging Outputs	USB-C (15W)
	Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
	PXE	Sì
	Supporto modalità Full Duplex	Sì
Connettore/i		
	Porte esterne	4 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
		1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
		1 - USB 3.2 Type-C (24 Pin, Gen 2, 10Gbps, 15W Power)
		2 - DisplayPort (20 pin)
		1 - RJ-45
	Connettori host	1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 10 Gbps)
Software		

	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 10, 11, 11 ARM<br / >Ubuntu 24.04 e versioni successive
Note/requisiti speciali		
	Requisiti di sistema e cavi	Per configurazioni multi-monitor è necessario che il computer supporti MST. In assenza di supporto MST, entrambi i display visualizzeranno lo stesso segnale video.
	Nota	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) è noto anche come USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) e USB 3.0 (5 Gbps). Il computer laptop in uso potrebbe essere soggetto a requisiti specifici per la ricarica. Ad esempio, se richiede esattamente 60 W di potenza e un adattatore ne consuma una parte, il computer laptop potrebbe non riconoscere la potenza come sufficiente. Per ulteriori informazioni sulla tecnologia Power Delivery, rivolgersi al produttore dell'hardware. I dispositivi host con piattaforma Qualcomm Snapdragon supportano al massimo due display con risoluzione 2560×1440 a 60 Hz.
Indicatori		
	Indicatori LED	1 - LED di Alimentazione
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	2.5
	Tensione di uscita	24 DC
	Corrente di uscita	6.25
	Tipo punta centrale	Positivo
	Tipo presa	N
	Consumo energetico	150
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)

	Temperatura di conservazione	10°C to 70°C (50°F to 158°F)
	Umidità	10% ~ 85% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Grigio Siderale
	Tipo enclosure	Plastica
		Plastica
	Lunghezza prodotto	7.5 in [190 mm]
	Larghezza prodotto	3.1 in [79 mm]
	Altezza prodotto	1.1 in [27 mm]
	Peso prodotto	0.6 lb [0.3 kg]
Informazioni confezione		
	Lunghezza Confezione	8.1 in [20.5 cm]
	Larghezza del Pacco	9.8 in [25.0 cm]
	Altezza del Pacco	2.0 in [5.0 cm]
	Peso spedizione (confezione)	2.2 lb [1.0 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Docking station
		1 - Cavo host da 1 m
		1 - Adattatore di alimentazione universale (UK/EU)
		1 - Documentazione del Prodotto
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	3 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.