

## **Modulo Ricetrasmittitore Transceiver Gigabit RJ45 SFP in Rame - Compatibile HP J8177C - 10 unità**

*StarTech ID: J8177C10PKST*



Perfetta per implementazioni su vasta scala o installazioni su più dispositivi, questa confezione di SFP in fibra Gigabit compatibile con HP® è concepita da StarTech.com per fornire affidabilità e massimo risparmio. Costruiti secondo severe specifiche e pienamente testati per assicurare le massime prestazioni, questi moduli ricetrasmittitori di alta qualità possono essere installati in dispositivi di rete HP che supportano il modulo ricetrasmittitore J4858C, così come altre importanti marche di apparecchiature di rete.

Questi SFP 1000Base-T forniscono connettività Gigabit tramite connettore in rame con una distanza massima fino a 100 m. I ricetrasmittitori SFP offrono un modo economico e affidabile per aggiungere, sostituire o aggiornare le porte Ethernet in rame sulle apparecchiature di rete e sono dotati di garanzia a vita.

### **Costruiti per prestazioni di rete affidabili**

I ricetrasmittitori SFP inclusi in questa confezione da 10 sono prodotti da StarTech.com per soddisfare o superare le specifiche OEM e sono conformi agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore. Impegnata a fornire i più elevati standard di qualità, StarTech.com offre un'ampia gamma di prodotti di rete, tra cui schede di rete in rame e fibra, convertitori multimediali in fibra, switch Ethernet e prodotti wireless.

### **Pienamente compatibile con HP e altre importanti marche**

Questi SFP Gigabit RJ45 sono progettati secondo gli standard qualitativi più elevati e sono compatibili con HP al 100%, equivalenti a mini-GBIC J8177C HP. I ricetrasmittitori di StarTech.com sono configurati e pienamente testati per assicurare la perfetta integrazione con HP o altre importanti marche di apparecchiature di rete.

L'uso di prodotti SFP di StarTech.com non influisce sulla garanzia delle apparecchiature di rete esistenti, per la massima tranquillità.

### **Comodi e scalabili**

Offrendo comodità e scalabilità, questi moduli ricetrasmittitori SFP dispongono della funzione hot-plug, che ne permette l'installazione senza interrompere il traffico di rete o richiedere il riavvio dell'apparecchiatura. Forniscono una soluzione comoda, compatibile con una vasta gamma di dispositivi di rete Gigabit Ethernet con porte multiple o porta singola.

Ideali per l'uso in switch, router e altre apparecchiature di rete HP, gli SFP forniscono prestazioni affidabili, consentendo di espandere la rete a segmenti remoti in modo economico. Gli SFP supportano la negoziazione automatica, una distanza massima fino a 100 m e velocità di trasferimento dati massime fino a 1000 Mbps.

Con J8177C10PKST si può contare su prestazioni affidabili, con garanzia a vita e supporto tecnico a vita gratuito.

### Applicazioni

- Questa confezione da 10 SFP è ideale per le apparecchiature di rete con elevato numero di porte RJ45
- Utilizzabile con slot Mini-GBIC in fibra (MM o SM) e rame (RJ45) (NIC, convertitori multimediali in fibra)
- Utilizzabile in sale server e data center per coprire lunghissime distanze, senza timore di interferenze EM, e fornire un'interconnessione ad elevata larghezza di banda e bassa latenza fra i dispositivi di dorsale (come switch e router)
- Offre la flessibilità di porte per rispondere all'evoluzione delle esigenze nel corso del tempo, dal rame alla fibra

### Caratteristiche

- Fornisce connessioni Ethernet RJ45 affidabili per reti 1000Base-T
- Compatibile con HP al 100%, equivalente a J8177C
- Con garanzia a vita e supporto tecnico a vita gratuito
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Interfaccia in rame RJ45
- Distanza massima fino a 100 m
- Velocità di trasferimento dati massime fino a 1000 Mbps
- Supporto della negoziazione automatica
- Installabile anche a sistema avviato

**Specifiche tecniche**

Warranty	Lifetime
Standard del settore	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Auto MDIX	Sì
DDM	No
Distanza di trasferimento max	100 m (328 ft)
Massima velocità di trasferimento dati	1000 Mbps
Reti compatibili	1000 Mbps (1 Gbps)
Connettori unità locale	1 - RJ-45 Femmina
Requisiti di sistema e cavi	Porta SFP conforme a MSA o HP
Requisiti di sistema e cavi	Per l'utilizzo in dispositivi di rete 1 Gigabit e convertitori multimediali
Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità	30~75% RH
Altezza prodotto	13 mm [0.5 in]
Colore	Argento
Larghezza prodotto	13 mm [0.5 in]
Lunghezza prodotto	67 mm [2.6 in]
Peso prodotto	25 g [0.9 oz]
Tipo enclosure	Alluminio
Peso spedizione (confezione)	283 g [10 oz]
Incluso nella confezione	10 - Ricetrasmittitori SFP

Certificazioni, report e compatibilità

