

Switch KVM HDMI 4K60 Seamless Multiview, 5 ports

N° Art.: 32330



Description

- Gestion KVM ou vidéo de 4 entrées HDMI et 1 entrée USB Type C
- Commutation transparente, gestion EDID, 5 modes multiview et fonction KVM avec déplacement de la souris
- Contrôle par menu OSD, télécommande IR, touches de raccourci, commandes TCP/IP et RS-232
- Sorties audio 3.5mm et TosLink avec contrôle du volume
- Garantie de 2 ans

Ce commutateur HDMI 4K60 avancé est capable d'afficher jusqu'à 4 sources en même temps sur un écran 4K avec un contrôle KVM connecté également aux ports USB de type B. Il y a 5 modes Multiview différents, Single, PIP, PBP, 3xWIN et 4xWIN tandis qu'avec la fonction USB roaming il est possible d'obtenir le contrôle KVM de différentes sources en déplaçant simplement le pointeur de la souris d'une fenêtre à l'autre.

L'unité dispose de 4 entrées HDMI et d'une entrée USB Type C. Le passage d'une source à l'autre se fait de manière transparente, sans écran noir ni gel d'écran. Toutes les fonctionnalités peuvent être gérées de différentes manières, en appuyant sur les boutons du panneau avant via le menu OSD, la télécommande IR (incluse), les touches de raccourci du clavier pour la sélection KVM, l'interface graphique du logiciel TCP/IP ou RS-232 et les commandes. Toutes ces possibilités et caractéristiques font de ce commutateur un outil idéal pour tout type d'installation, des solutions AV professionnelles aux salles de contrôle critiques, en passant par les applications de radiodiffusion, de sport électronique et de sécurité.

Il fournit également une sortie HDMI miroir supplémentaire pour le contrôle local ou pour la capture vidéo en ajoutant un dispositif de capture vidéo HDMI vers USB. Les sorties audio analogiques 3.5mm et optiques numériques TosLink permettent de gérer une sélection audio indépendante, prenant en charge de nombreux formats audio ; avec le format LPCM 2.0, le volume peut également être contrôlé.

Détails techniques

Spécifications

- Interface AV: HDMI, Type C
- Interface console: USB
- Normes: HDMI 2.0, USB 2.0
- Résolution maximale: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit
- Prise en charge HDCP: 2.2
- Audio: LPCM, AC3, DD+, DTS, DTS-HD Up to 7.1 channel
- Ports audio dédiés: 3.5mm, TosLink (Optical)
- Interface série: 4 broches phénix connecteur
- Nombre de consoles: 1
- Nombre maximal d'utilisateurs: 5
- Cascadable: Non
- Méthode de commutation: Menu OSD, télécommande IR, touches de raccourci (KVM), commandes TCP/IP et RS-232

- Montage rack: Non
- Caractéristiques spécifiques: Multiview, Seamless, USB roaming, contrôle du volume audio

Connecteurs

- Connecteurs côté console: 2x HDMI (femelle), 2x USB Type A (femelle), 3.5mm Audio (femelle), TosLink (femelle)
- Connecteurs côté PC/serveurs: 4x HDMI (femelle), USB Type C (femelle), 4x USB Type B (femelle)
- Autres Connecteurs: RS-232 4 broches phénix, RJ45, USB Type A (femelle) service
- Alimentation: 5.5/2.1mm

Propriétés Physiques

- Dimensions LxH: 219x146x44mm (8.62x5x75x1x73in)
- Matériau du boîtier: Métal
- Poids net: 1.39kg (3.06lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Température de stockage: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Humidité relative: 10 - 70% RH (non condensée)
- Puissance: 12VDC 2.5A
- Couleur: Noir

Divers

- Type d'emballage: Boîte en carton
- Dimensions de l'emballage: 360x260x75mm (14.17x10x24x2x95in)
- Poids brut: 1.7kg (3.75lb)
- Garantie (années): 2
- Conformité des produits: CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Contenu De L'emballage

- Switch KVM HDMI 4K60 Seamless Multiview, 5 ports
- Télécommande IR
- Bloc terminal à 4 broches
- 2 oreilles de montage avec vis
- Bloc d'alimentation multi-pays (UE, UK, US & AUS)
- Manuel Lindy

Informations Commerciales

- No.: 32330
- EAN: 4002888323307