

## Supporto per montaggio a parete AXIS T91G61

Connessione rapida e spazio per altro

Progettato per telecamere PTZ e multi-sensore, il supporto per montaggio a parete AXIS T91G61 alloggia e protegge gli accessori al suo interno. È possibile collegare l'alimentazione e i dati rapidamente e facilmente tramite il cavo Ethernet pre-montato con un connettore IP66 RJ45. Grazie all'efficace materiale resistente a urti e corrosione, il supporto è adatto a tutti gli ambienti, sia interni che esterni. Il dispositivo AXIS T91G61 presenta lo stesso schema di fori del supporto a parete per le telecamere PTZ standard e retrofit, uno schema che corrisponde a quello del supporto per la telecamera PTZ Pelco e che consente una sostituzione semplice, senza la necessità di ulteriori fori. Può essere montato su pali e ad angolo con l'aiuto di accessori opzionali.

- > **Spazio per dispositivi di connettività, midspan (non inclusi) e loop di servizio**
- > **Protezione contro urti, acqua, polvere e corrosione**
- > **Connettore IP66 RJ45 premontato**
- > **Riutilizzo dei fori esistenti**



# Supporto per montaggio a parete AXIS T91G61

Generale		Accessori inclusi
Prodotti supportati	AXIS Q3709-PVE Serie AXIS Q6000-E Serie AXIS P56 Serie AXIS Q60 Serie AXIS Q61	Guida all'installazione Cavo Ethernet con connettore IP66 RJ45 (con guarnizione) Guarnizioni in schiuma e fascia in silicone (pre-montata) Angolo spina del connettore C13
Alloggiamento	Custodia in alluminio verniciato a polvere Colore: bianco NCS S 1002-B	
Dimensioni	185 x 214 x 404 mm	Midspan AXIS T81B22 DC 30 W con 1 porta <sup>a</sup> Midspan AXIS T8133 30 W <sup>a</sup>
Peso	3,5 kg	Midspan AXIS T8134 60 W <sup>a</sup> Midspan AXIS T8154 60 W SFP <sup>a</sup>
Carico massimo	30 kg	AXIS T8642 PoE+ dispositivo Over Coax Supporto per il montaggio su palo AXIS T91A57 Supporto per il montaggio ad angolo AXIS T91A64 Adattatori canalina AXIS ACI
Posizionamento del cavo	Vista posteriore: foro per il cavo Vista inferiore: ingresso tubo protettivo da 3/4" x2	Accoppiatore di cavi di rete sottile per interni Per ulteriori accessori, visitare il sito Web all'indirizzo: <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a>
Ambiente	Ambienti interni Ambienti esterni	Garanzia
Approvazioni	Sicurezza IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22 Ambiente IEC/EN 60529 IP66, IEC 62262 IK10, IEC 60068-2-6 (Sinus), IEC 60068-2-27 (Shock), NEMA 250 Tipo 4X, UL 50E, MIL-STD 810G 509.5, RoHS	Garanzia AXIS di 3 anni. Visitare il sito <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>