

4 Port DisplayPort KVM Switch - 4K 60Hz

Product ID: SV431DPUA2



Dieser DisplayPort-KVM-Switch mit vier Anschlüssen ist eine einfache und doch umfassende Lösung und kombiniert eine digitale Display-Funktion mit 4K (60 Hz) mit nahtloser KVM-Steuerung von bis zu vier verbundenen Computern und mit Mini-DisplayPort-Adaptern. Er ist auch mit MAC-Computern sowie mit Laptops, konvertierbaren Notebooks und Tablets kompatibel.

Atemberaubende Bildqualität

Der DisplayPort-KVM-Switch unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz und kann problemlos ein großes DP-Display für einen maximalen Anzeigebereich betreiben.

Eine komfortable Lösung

Dieser KVM-Switch mit vier Anschlüssen bietet Audio- und Peripherie-Unterstützung, Tasten- und Hotkey-Wechsel an der Vorderseite sowie einen kleinen Formfaktor mit Anschlüssen hinten. So können Sie Störungen am Arbeitsplatz minimieren.

Kostensparende Peripherie-Freigabe

Mit dem integrierten USB 2.0-Hub können Sie zwei zusätzliche Peripheriegeräte zwischen verbundenen Computern freigeben, als ob sie direkt verbunden wären. Durch die Freigabe von USB-Peripheriegeräten über den integrierten Hub müssen keine doppelten Geräte gekauft werden, wie z. B. Drucker, Scanner usw.

Montieren Sie Ihren KVM-Switch am Rack

Wenn Sie diesen KVM-Switch montieren möchten, bietet StarTech.com eine Am Rack zu befestigende 1U-Montagehalterung an (separat erhältlich), mit der Sie diesen KVM zu einem am Rack montierbaren KVM verwandeln.

Angeboten von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Hochauflösende medizinische Bildgebung und Gesundheitsanzeigen, wie z. B. MRT und Röntgengeräte.
- Perfekt für Digital Signage-Serversteuerung mit hoher Auflösung unter Vereinfachung des Zugriffs auf mehrere Systeme
- Multimedia-Design, Multimedia-Nachproduktion und Videobearbeitung
- Großartig geeignet für PC Test-/Einbrennungs-Computer-Steuerung, wodurch der Schreibtischplatz für mehrere Monitore, Tastaturen und Mäuse gespart wird.
- Nutzen Sie die hochauflösenden Fähigkeiten von DisplayPort für Satelliten-Topografie-Ausrüstung

Features

- 4K-Auflösungen bei 60 Hz und Unterstützung für ein DisplayPort 1.2-System für atemberaubende Bildqualität
- Dank integriertem USB 2.0-Hub mit zwei Anschlüssen für Peripheriefreigabe muss keine zusätzliche Ausrüstung gekauft werden.
- Mit Anschlüssen zum Verbinden von vier Computern können Sie die Produktivität erhöhen.
- Einfacher Zugriff auf Computer mit Hotkey- und Tasten-Wechsel
- Montieren Sie diesen DisplayPort-KVM-Switch für einfachen Zugriff mit einfachen 1-HE-Montagehalterungen.

Hardware	Warranty	3 Years	
	Audio	Ja	
	Einbaufähig	Optional	
	KVM-Ports	4	
	Mehrfach-Monitor	1	
	Mit Kabeln	Nein	
	PC-Schnittstelle	USB	
	PC-Videotyp	DisplayPort	
	Reihenschaltung	Nein	
U-Höhe	1U		
Leistung	Automatische Überprüfung	3, 8, 15 und 30 Sekunden	
	Breitbild unterstützt	Ja	
	Hot-Key Selection	Ja	
	IP-Steuerung	Nein	
	Max. Anzahl von Benutzern	1	
	Max. Datenübertragungsrate	480 Mbit/s (USB 2.0)	
	Max. Digitalauflösungen	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz	
	OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein	
	Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnelltasten	
Steckverbinder	Hostanschlüsse	4 - DisplayPort (20-polig) Buchse	
		4 - USB B (4-polig) Buchse	
		8 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse	
	Konsolen-Schnittstelle(n)	1 - DisplayPort (20-polig) Buchse	
		2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse	
		2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse 2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 Buchse	
Software	Betriebssystemkompatibilität	OS independent: No software or drivers required	
Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - Strom 4 - Grün - Online-Anzeige (eine LED pro Port) 4 - Rot - Auswahlanzeige (eine LED pro Port)	
	Strom	Ausgangsspannung	12 DC

	Ausgangsstrom	1.5 A
	Eingangsspannung	100 ~ 240 AC
	Eingangsstrom	0.6 A
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	M
	Stromverbrauch	18 W
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Feuchtigkeit	0 % ~ 40 %
	Lagertemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Stahl
	Produktbreite	5.2 in [131 mm]
	Produktgewicht	36.8 oz [1042 g]
	Produkthöhe	1.8 in [45 mm]
	Produktlänge	8.7 in [220 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	56.7 oz [1605 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - KVM Switch 4 - Fußpads 1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ) 1 - Kurzanleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.