24-poort 0.5U Cat5e Patchpaneel - RJ45 Ethernet 110 Patchpaneel Rackmontage

Productcode: PANELHU24



Het PANELHU24 Cat5e patchpaneel voor rackmontage bevat 24 poorten in een 0.5U-paneel, waardoor het een ideale oplossing is voor kleinere installaties.

Dit patchpaneel is de perfecte oplossing voor allerlei netwerktoepassingen en is kleurgecodeerd voor T568A- en T568B-bekabeling met twee typen IDC-aansluitingen. Voor het gemak zijn de poortnummers duidelijk aangegeven op de voorkant van elke RJ45-poort, om kabels snel en eenvoudig te kunnen identificeren.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

• Voor installatie in 19” rack/kast

• Geschikt voor toepassingen waarbij gebruik wordt gemaakt van solide en standaard netwerkkabels van 0,14 tot 0,34 mm²

• 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 100BASE-TX Fast Ethernet, 10BASE-T Ethernet toepassingen

• Voor telecom, video en andere toepassingen

Eigenschappen

• Schokbestendige kunststof behuizing, vlamvertragend UL 94V-0

• Voldoet ruimschoots aan de ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 en EN 50173-1 specificaties

• Twee typen IDC-aansluitingen, geplaatst onder een hoek van 180° ten opzichte van de RJ45-poorten, af te sluiten met een type 110 knijptang

• Kleurgecodeerd voor zowel T568A- als T568B-installaties

Algemeen		
	UPC	065030847988
	Verpakkingsaantal	1
	Warranty	2 Years
Bijzondere Opmerkingen / Vereisten		
	Opgelet	IDC-contact: 0,8mm dikke legering, vertind nikkel Jack-contact: fosforbrons, verguld nikkel
Fysieke Eigenschappen & Omgeving		
	Kleur	Zwart
	Lengte Product	19.0 in [48.2 cm]
	Breedte Product	0.0 in [0.0 mm]
	Hoogte Product	0.0 in [0.0 mm]
	Gewicht Product	14.4 oz [409.0 g]
	Bedrijfstemperatuur	-10~50°
	Vochtigheid	10~65%
Verpakking & In-the-Box		
	Meegeleverd	1 - 24-poort 1/2U Rack Cat5e 110 Patchpaneel
		0 - M6 schroeven

	0 - M5 schroeven
	0 - Kabelbinders
	1 - Handleiding
Breedte Verpakking	19.5 in [49.6 cm]
Diepte Verpakking	2.3 in [59 mm]
Hoogte Verpakking	1.8 in [45 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	17.7 oz [502 g]

---

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.