

Wichtigste Eigenschaften

- Schneller und sicherer Zugriff dank **Windows Hello**
- Kristallklare Videoqualität mit integrierter **Zoom® Certified 5MP pop-up camera with LED fill lights, microphone, and 5W speakers**
- **21:9 Ultra-Wide Display mit UWQHD-Auflösung (3440 x 1440 Pixel)**
- **1500R curved Panel**
- **Integrierte Dockingstation** mit Ethernet und bis zu 100 W Ladeleistung über USB-C



Produktübersicht

Der VG3457CV ist ein 34" Ultra-Wide Curved Monitor mit UWQHD-Auflösung (3440 x 1440), der speziell für Videokonferenzen entwickelt wurde und Windows Hello unterstützt. Das 21:9-Format und die 1500R-Krümmung sorgen für ein beeindruckendes Seherlebnis. Die Zoom®-zertifizierte Pop-up-Kamera mit integriertem Mikrofon und Lautsprechern liefert hervorragende Bild- und Tonqualität bei Videokonferenzen. Bei Nichtgebrauch lässt sich die Kamera dezent im Gehäuse versenken, um Ihre Privatsphäre zu schützen. Dank Windows Hello profitieren Sie von einer sicheren Gesichtserkennung und melden sich schnell und passwortfrei an. Ausgestattet mit USB-C-Anschlüssen mit bis zu 100 W Ladeleistung (Upstream) und 15 W (Downstream) sowie einem Ethernet-Port dient der VG3457CV als vollwertige Dockingstation – ideal für Datenübertragung, Netzwerkverbindung und das Aufladen von Geräten – und reduziert gleichzeitig den Kabelsalat auf Ihrem Schreibtisch. Über das ViewSonic Display Portal können Sie die vDisplay Manager Software kostenfrei herunterladen. Damit steuern Sie Monitoreinstellungen bequem am Bildschirm und nutzen mit vSplit eine effiziente Fensteraufteilung für produktives Multitasking. Durch seine ergonomische Flexibilität mit Höhenverstellung, Neigungs- und Drehfunktion unterstützt der Monitor komfortables Arbeiten – den ganzen Tag.

1. 01. Speakers
 2. 02. Menu Control Panel

1. 03. LED Fill Lights	7. 09. Power In	13. 15. Audio Out
2. 04. IR Light	8. 10. USB Type A 3.2 Downstream*2	14. 16. USB Type C (Quick Charging)
3. 05. 5MP Webcam	9. 11. Ethernet (RJ45)	15. 17. USB Type A 3.2 Downstream*2
4. 06. IR Sensor	10. 12. USB Type C	
5. 07. Microphone	11. 13. DisplayPort	
6. 08. VESA Compatible(Wall Mount 100x100mm)	12. 14. HDMI*2	

Besuchen Sie uns www.viewsonic.com

DISPLAY		ERGONOMIE	
Bilddiagonale:	34	Höhenverstellbarkeit (mm):	110
Sichtbare Fläche:	34	Schwenken:	120°
Panel Typ:	VA Technology	Neigung (Vor/Zurück):	-5° / 40°
Auflösung:	3440 x 1440	GEWICHT (IMPERIAL)	
Auflösung Typ:	UWQHD (UltraWide QHD)	Netto (lbs):	20.9
Statischer Kontrast:	3,000:1 (typ)	Netto ohne Standfuss (lbs):	15.4
Dynamischer Kontrast:	80M:1	Brutto(lbs):	34.2
Lichtquelle:	LED	GEWICHT (METRISCH)	
Helligkeit:	350 cd/m² (typ)	Netto (kg):	9.5
Colors:	1.07B	Netto ohne Standfuss (kg):	7
Color Space Support:	10 bit (8 bit + FRC)	Brutto (kg):	15.5
Seitenverhältnis:	21:9	ABMESSUNGEN (IMPERIAL) (BXHXT)	
Reaktionszeit (Typisch GTG):	5ms	Verpackung (in.):	39 x 19.5 x 9.4
Reaktionszeit (GTG w/OD):	5ms	Physikalisch (in.):	31.81 x 16.68~21.01 x 9.3
Blickwinkel:	178° horizontal, 178° vertical	Physikalisch ohne Standfuss (in.):	31.81 x 15.41 x 4.53
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung (Betriebsstunden):	30000 Hrs (Min)	ABMESSUNGEN (METRISCH) (BXHXT)	
Krümmung:	1500R	Verpackung (mm):	990 x 495 x 238
Bildwiederholfrequenz (Hz):	100	Physikalisch (mm):	808 x 423.7~533.7 x 236.2
Low Blue Light:	Hardware solution	Physikalisch ohne Standfuss (mm):	808 x 391.3 x 115
Flimmerfrei:	Yes	ALLGEMEIN	
Color Gamut:	NTSC: 85% size (Typ) sRGB: 120% size (Typ)	Normen:	cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 9.0, EAC, UkrSEPRO
Pixelgröße:	0.232 mm (H) x 0.232 mm (V)	VERPACKUNGSHALT:	VG3457CV x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI Cable (V2.0; Male-Male) x1, USB Type-C Cable (Male-Male; with Type-A adapter) x1, Quick Start Guide x1
Oberflächenbehandlung:	Anti-Glare, Hard Coating (3H)	Recycling/Entsorgung:	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.
KOMPATIBILITÄT		Garantie:	*Warranty offered may differ from market to market
PC Auflösung(max):	3440x1440	Energieverwaltung:	Energy Star standards, EPEAT
Mac® Auflösung (max):	3440x1440		
PC Betriebssystem:	Windows 10/11 certified; macOS tested		
Mac® Auflösung (min):	3440x1440		
ANSCHLÜSSE			
USB 3.1 Type C - Downstream:	1 (15W power charger)		
USB 3.2 Type A Down Stream:	4		
USB 3.2 Type C Up Stream; DisplayPort Alt mode :	1 (100W power charger)		
3,5mm Audio Ausgang:	1		
HDMI 2.0:	2		
DisplayPort:	1		
Stromversorgung Eingang:	3-pin Socket (IEC C14 / CEE22)		
Ethernet LAN (RJ45):	1		
AUDIO			
Interne Lautsprecher:	5Watts x2		
ENERGIE			
Eco Modus (sparen):	25W		
Eco Mode (optimized):	30W		
Verbrauch (typisch):	35W		
Verbrauch(max):	60W		
Eingangsspannung:	AC 100-240V		
Stand-by:	0.5W		
Netzteil:	Internal Power Supply		
ZUSÄTZLICHE HARDWARE			
Kensington Lock Slot:	1		
Webcam:	5.0M pixel		
Cable Organization:	Yes		
Microphone:	Yes		
STEUERUNG			
Physikalische Tasten:	Key 1 (eye), Key 2, Key 3, Key 4, Key 5, Key 6 (power)		
Bildschirmmenü (OSD):	Input Select, Conference Mode, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu		
BETRIEBSBEDINGUNGEN			
Temperatur:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)		
Luftfeuchtigkeit (nichtkondensierend):	20% to 90%		
MONTAGE			
VESA kompatibel:	100 x 100 mm		
EINGANGSSIGNAL			
Frequenz Horizontal:	30 ~ 150KHz		
Frequenz Vertikal:	48 ~ 100Hz		
VIDEO EINGANG			
Digitale Synchronisation:	TMDS - HDMI (v2.0), PCI-E - DisplayPort (v1.2), Micro-Packet - Type C		