

AXIS D8004 Unmanaged PoE Switch

Il perfetto switch PoE "entry level"

AXIS D8004 Unmanaged PoE Switch compatto offre rete e alimentazione fino a un massimo di 4 dispositivi di rete con installazione Plug and Play. Con AXIS D8004 Unmanaged PoE Switch come fonte di alimentazione centrale, l'installazione e la manutenzione sono semplificate. Lo switch, insieme alle AXIS Surveillance Card, è perfetto per piccoli sistemi con pochi dispositivi e requisiti di archiviazione video di base. AXIS D8004 Unmanaged PoE Switch è ideale anche quando non è possibile tirare molteplici cavi. Se è disponibile l'alimentazione locale, basterà tirare un solo cavo con connessione dati dallo switch principale o dal router, e AXIS D8004 Unmanaged PoE Switch potrà fornire Power over Ethernet (PoE) per tutti e 4 i dispositivi.

- > **Potenza alimentazione PoE 60 W**
- > **PoE+ 802.3af/at 10/100 Mbps con 4 porte**
- > **Compatto, custodia in metallo**
- > **Installazione plug-and-play**
- > **Conformità al livello VI per efficienza energetica**



AXIS D8004 Unmanaged PoE Switch

Generale		Connettori	1x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX 4x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Alloggiamento	Metallo Colore: bianco	Condizioni di funzionamento	Da 0°C a 50°C Umidità relativa compresa tra 5% e 95% (senza condensa)
Ambiente	Ambienti interni	Condizioni di immagazzinaggio	Da -10 °C a 50 °C Umidità relativa compresa tra 5% e 95% (senza condensa)
Dimensioni	90 x 80 x 21 mm	Approvazioni	EN 55022:2010/55032:2012 + AC: 2013 classe B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50581, FCC parte 15 sottosezione B classe B, ICES-003 classe B, IEC/EN/UL 60950-1, CE, WEEE, C-Tick/RCM
Peso	172 g	Accessori inclusi	Guida all'installazione Cavo di alimentazione Adattatore alimentazione Piedini in gomma (4x) Staffe (2x)
Input	100-240 V AC, 50-60 Hz Max 62 W Polarità spina di alimentazione: pin centrale positivo	Garanzia	Garanzia AXIS di 3 anni. Visitare il sito www.axis.com/warranty
Output	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 3 Power over Ethernet (PoE+) IEEE 802at Tipo 2 Classe 4 Totale max 60 W 4x15 W, 2x30 W or 1x30 W + 2x15 W	Responsabilità ambientale: axis.com/environmental-responsibility	
Consumo energetico	Pieno carico PoE + pieno carico Ethernet 110 V: 62,4 W (214,09 BTU) 220 V: 62,5 W (214,44 BTU) Sistema acceso 110 V: 2 W (6,86 BTU) 220 V: 2,3 W (7,89 BTU)		