



Câble USB4 240W Type C vers C, 40Gbit/s, Anthra Line, 0.8m

No.: 36956

USB Type C mâle vers C mâle

Description

Câble USB 4 Gen 3x2 Type C vers C de choix professionnel pour les installations audiovisuelles et informatiques de haute performance.

Prend en charge des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 40 Gbit/s (rétrocompatible avec USB 3.2, USB 2.0 et Thunderbolt 3).

Prend en charge la fonction DisplayPort Alternate Mode 2.0 et USB Power Delivery 3.1 jusqu'à 240 watts et DisplayPort 2.0 Alternate Mode en 8K avec un écran ou deux écrans en 4K@60Hz

Câble à triple blindage, contacts plaqués or et connecteurs plaqués nickel.

Garantie 2 ans

Le câble USB 4 Type C/C Anthra Line du concept Lindy Cable Lines est le choix professionnel pour des connexions de haute performance dans les installations audiovisuelles et informatiques professionnelles.

Les câbles USB 4 Anthra Line fournissent des connexions haut de gamme qui présentent une construction à triple blindage avec des conducteurs en cuivre argenté pour la performance et la résistance à la corrosion. Des contacts plaqués or de haute qualité et des connecteurs plaqués nickel maintiennent une intégrité optimale du signal et une fiabilité maximale.

Les bandes passantes USB jusqu'à 40Gbit/s sont prises en charge pour un transfert rapide de gros volumes de données. Ces câbles sont marqués E pour fournir 240W (48V 5A Extended Power Range) d'alimentation aux appareils utilisant les profils d'alimentation les plus efficaces. Il permet de connecter un écran 8K ou deux écrans 4K UHD pour un contraste et une profondeur des couleurs exceptionnels.

L'USB Type C fournit un connecteur réversible, peu importe le sens d'insertion du câble, la connexion sera toujours effectuée. Ce connecteur permet une communication bidirectionnelle complète avec une négociation automatique de l'hôte et du périphérique.

Détails techniques

Connecteurs

Connecteur A: USB 4 Type C mâle

Connecteur B: USB 4 Type C mâle

Matériau du boîtier: TPE

Blindage du connecteur: -

Revêtement du connecteur: Nickel
Matériau des broches: Cuivre
Revêtement des broches: Or
Dimensions (approx.) LxPxH: 30x12.4x6.5mm (1.18x0.49x0.26in)

Détails du câble

Longueur: 0.8m (2.62ft)
Norme: USB4 Gen 3x2
Power Delivery: PD 3.1
Puissance max.: 240W (48V 5A, Extended Power Range), 100W (20V 5A, Standard Power Range)
Couleur: noir
Type: rond
Diamètre de la gaine: 4.8mm (0.19in)
Matériau de la gaine: TPE
Matériau des conducteurs: Cuivre argenté
Section des conducteurs pour l'alimentation: 23AWG
Section des conducteurs pour les données: 30AWG/33AWG/34AWG
Blindage: Tresse de cuivre 85%

Spécifications

Bande passante supportée: 40Gbps
Résolution maximale: 3840x2160@60Hz, 7680x4320@60Hz
Atténuation nominale: 0.5Mhz-15Ghz-11dB
Rayon de courbure minimal: mm (in)
Température de fonctionnement: -20°C - 40°C (-4°F - 104°F)
Température de stockage: -40 °C - 80°C (-40°F - 176°F)

Divers

Type d'emballage: sachet individuel
Garantie (Années): 2
Conformité des produits: RoHS, REACH, California Proposition 65 & UL

Informations Commerciales

No.: 36956
EAN: 4002888369565

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

36956 - 0.8m (ft)
36957 - 2m (ft)
36958 - 3m (ft)