



Connect

Stacja dokująca USB-C® Pro GaN 11 w 1 o mocy 150 W

Zyskaj błyskawiczny dostęp do zasilania dzięki szybszej i wydajniejszej technologii GaN. Ta kompaktowa i praktyczna stacja dokująca 11 w 1, obsługująca do trzech monitorów w trybie rozszerzonym (szczegóły w tabeli rozdzielczości), to idealne rozwiązanie dla firm i aktywnych profesjonalistów. Urządzenie zapewnia kilkanaście portów, ale nie wymaga zastosowania ciężkiego zasilacza – wystarczy podłączyć jeden kabel do gniazda zasilania i stacji.

Korzyści ze stosowania produktu

- Rozwiązanie 11 w 1 podłączane za pomocą jednego kabla USB-C oferuje porty obsługujące zasilanie, przesyłanie i przechowywanie danych, transmisję wideo i audio oraz Ethernet, bez potrzeby korzystania z dodatkowych przejściówek czy adapterów
- Obsługuje do trzech zewnętrznych monitorów[†]: Jeden monitor z rozdzielczością do 8K przy 30 Hz / 4K przy 120 Hz, dwa i trzy monitory 4K przy 60 Hz każdy
- Zintegrowany układ GaN 150 W i wbudowany zasilacz[§]
- Prędkość transmisji danych do 10 Gb/s i mniejsze opóźnienia podczas przesyłania obrazów lub plików wideo
- Kompaktowa i uniwersalna konstrukcja, za pomocą której stworzysz idealne stanowisko pracy w domu lub biurze
- System zabezpieczeń Belkin składający się z 6 elementów: ognioodpornych materiałów obudowy oraz potwierdzonej testami ochrony przed przepięciami, przetężeniami, przegrzewaniem, zwarciami i przeciążeniami
- 2-letnia gwarancja

Specyfikacja techniczna

- 1 x USB-A (10 Gb/s, 7,5 W)
- 1 x USB-C 3.2 (10 Gb/s, 7,5 W)
- 1 x USB-C 3.2 (5 Gb/s, 20 W)
- 1 x we/wy audio 3,5 mm
- 1 x SD 3.0
- 1 x microSD 3.0
- 1 x USB-C PD 3.0 (96 W)
- 1 x USB-C DP-Alt (8K przy 30 Hz / 4K przy 120 Hz) (10 Gb/s, 15 W)
- 2 x HDMI 2.0 (4K przy 60 Hz)
- 1 x Gigabit Ethernet
- 1 x gniazdo zasilania AC
- Moc znamionowa:
 - Wejście: 100–240 V~, 2,5 A, 50–60 Hz
 - Wyjście USB-C1: 5 V, 3 A 15 W; 9 V, 3 A 27 W; 15 V, 3 A 45 W; 20 V, 4,8 A 96 W
 - Wyjście USB-C2: 5 V, 3 A 15 W
 - Wyjście USB-C3: 5 V, 1,5 A 7,5 W
 - Wyjście USB-C4: 5 V, 3 A 15 W; 9 V, 2,22 A 20 W; 12 V, 1,67 W 20 W
 - Wyjście USB-A: 5 V, 1,5 A 7,5 W

Wymiary produktu

- Wymiary: 9,1 cm (dł.) x 5,425 cm (szer.) x 13,2 cm (wys.)
- Masa: 885 g
- Długość przewodu zasilania: 2 m
- Długość kabla USB-C na USB-C: 1 m



1. USB-A (10 Gb/s, 7,5 W)
2. USB-C 3.2 (10 Gb/s, 7,5 W)
3. USB-C 3.2 (5 Gb/s, 20 W)
4. We/wy audio 3,5 mm
5. SD 3.0
6. MicroSD 3.0



7. USB-C PD 3.0 (96 W)
8. USB-C DP-Alt (8K przy 30 Hz / 4K przy 120 Hz) (10 Gb/s 15 W)
9. 2 x HDMI 2.0 (4K przy 60 Hz)
10. Gigabit Ethernet
11. Gniazdo zasilania AC



Produkt wykonany z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu*
Opakowanie niezawierające tworzyw sztucznych

Connect

Stacja dokująca USB-C® Pro GaN 11 w 1 o mocy 150 W

	USB-C DP Alt Mode – gniazdo 1			HDMI – GNIAZDO 2			HDMI – GNIAZDO 3		
	* Windows	MacOS	Chrome	* Windows	MacOS	Chrome	* Windows	MacOS	Chrome
Jeden monitor	8K przy 30 Hz / 4K przy 120 Hz	4K przy 120 Hz	4K przy 60 Hz	4K przy 60 Hz	4K przy 60 Hz	4K przy 60 Hz	4K przy 60 Hz	4K przy 60 Hz	4K przy 60 Hz
Dwa monitory	4K przy 60 Hz	4K przy 60 Hz (tryb klonowania)	4K przy 60 Hz	4K przy 60 Hz	4K przy 60 Hz (tryb klonowania)	4K przy 60 Hz	4K przy 60 Hz	4K przy 60 Hz (tryb klonowania)	4K przy 60 Hz
Trzy monitory	4K przy 60 Hz	4K przy 60 Hz (tryb klonowania)	/	4K przy 30 Hz	4K przy 60 Hz (tryb klonowania)	/	4K przy 30 Hz	4K przy 60 Hz (tryb klonowania)	/
	4K przy 30 Hz			4K przy 60 Hz			4K przy 30 Hz		
	4K przy 30 Hz			4K przy 30 Hz			4K przy 60 Hz		

Uwagi: Rzeczywista wydajność zależy od specyfikacji urządzenia hosta. Systemy Windows i Chrome obsługują funkcję MST (Multi-Stream Transport) i umożliwiają korzystanie z wielu monitorów. System Chrome obsługuje do dwóch monitorów w zależności od możliwości technicznych laptopa. System macOS obsługuje funkcję SST (Single-Stream Transport) i umożliwia korzystanie z wielu monitorów.

Zawartość opakowania

- Stacja dokująca USB-C Pro GaN 11 w 1 o mocy 150 W
- Kabel USB-C na USB-C
- Przewód zasilania (dostosowany do lokalnych gniazd)

Zgodność

Produkt zgodny z urządzeniami Windows, Chromebook i Mac wyposażonymi w port USB-C. Zgodność z oprogramowaniem Belkin Dock Utility. Zgodność z portami Thunderbolt™ 3 i Thunderbolt 4.

Cechy rodziny produktów Belkin Connect

- Podłączane za pomocą jednego kabla rozwiązanie umożliwiające podłączenie niezbędnych urządzeń zewnętrznych do laptopa, komputera lub innego urządzenia hosta
- Wiele portów zapewniających szybkie, równoczesne połączenie
- Zaprojektowane z myślą o wygodzie przenoszenia, szybkości i łatwości instalacji oraz demontażu

Rodzina produktów Belkin Connect

Produkty Connect łączą. Od kabli do ładowania i przesyłania danych po stacje dokujące, które pozwalają połączyć urządzenia w celu usprawnienia ich użytkowania: rodzina produktów Connect dostarcza dane w możliwie najbardziej efektywny sposób, zachowując przy tym najwyższy poziom jakości. Pierwszym produktem, który firma Belkin wprowadziła na rynek, był kabel – z dumą możemy powiedzieć, że komunikacja stała się od tego czasu istotną częścią naszej historii.

Podejście Belkin Difference

- Pionier w dziedzinie innowacji i technologii od 40 lat
- Szeroko zakrojone testy gwarantują wysoką jakość i trwałość
- Nasze stacje dokujące i koncentratory poddawane są ponad 120 testom jakości w celu potwierdzenia ich bezpieczeństwa

Nr SKU:
INC020tSGY, INC020kqSGY, INC020qcSGY, INC020auSGY

* Obudowa (bez kabli) jest wykonana co najmniej w 75% z plastiku pochodzącego z recyklingu odpadów pokonsumenckich. * Do obsługi maksymalnej rozdzielczości wymagane jest źródło sygnału DisplayPort 1.4. * Systemy Windows i Chrome obsługują funkcję MST (Multi-Stream Transport) i umożliwiają korzystanie z wielu monitorów. System Chrome obsługuje do dwóch monitorów w zależności od możliwości technicznych laptopa. System macOS obsługuje funkcję SST (Single-Stream Transport) i umożliwia korzystanie z wielu monitorów. * To urządzenie zawiera układ GaN o mocy 150 W, który zapewnia całkowitą moc wyjściową wynoszącą 146 W (96 W do urządzenia głównego i 50 W do urządzeń podłączonych). © 2024 Belkin International, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy handlowe są zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich producentów. USB-C jest zastrzeżonym znakiem towarowym USB Implementers Forum. Terminy HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface, projekty graficzne HDMI oraz logotypy HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. Thunderbolt jest znakiem towarowym Intel Corporation zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. GaNFast jest zastrzeżonym znakiem towarowym Navitas Semiconductor, Ltd. Mac i macOS są znakami towarowymi Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach oraz regionach. PR1022081