

Staffa telescopica a soffitto AXIS T91B50

Staffa a soffitto espandibile per telecamere a cupola PTZ e fisse

La staffa telescopica a soffitto AXIS T91B50 è ideale quando la telecamera a cupola PTZ o fissa deve essere installata in un soffitto alto. Il meccanismo telescopico consente all'installatore di regolare la lunghezza in modo semplice e sicuro (fino a 2 m). Se è necessaria una lunghezza maggiore, sono disponibili due tubi di prolunga da 30 e 100 cm. La staffa è progettata per oscillare senza danneggiarsi se colpita da carrelli elevatori o veicoli alti. Può essere installata anche in soffitti inclinati grazie al giunto sferico che mantiene la telecamera costantemente sospesa in posizione eretta.

- > Per ambienti esterni e interni
- > Installazione resistente e sicura
- > Supporto per telecamere a cupola PTZ e fisse con cavo NPS da 1,5"
- > Lunghezza flessibile, fino a 5 m con tubi di prolunga
- > Meccanismo a perno con angolo di rotazione da ±45°



Staffa telescopica a soffitto AXIS T91B50

Generale

Prodotti supportati	Serie AXIS P55/P56/Q60/Q61 (richiede il kit per il montaggio a sospensione AXIS T94A01D) Serie AXIS M50 (richiede il cavo NPS da 1,5" per il supporto telecamera AXIS T91A05) Serie AXIS P33 (richiede il kit per il montaggio a sospensione AXIS P33) Serie AXIS P32/Q35 (richiede il kit per il montaggio a sospensione AXIS T94K01D/T94M01D) AXIS M3004-V/M3005-V (richiede il kit per montaggio a sospensione AXIS T94B01D) AXIS M3006-V/M3007-P/M3007-PV (richiede il kit per montaggio a sospensione AXIS T94F01D) AXIS M3024-LVE/M3025-VE/M3026-VE/M3027-PVE/M3037-PVE (richiede il kit per montaggio a sospensione AXIS T94F02D) AXIS P3707-PE (richiede il kit per il montaggio a sospensione AXIS T94M02D) AXIS Q3709-PVE (richiede il kit per il montaggio a sospensione AXIS T94A01D) Telecamere fisse Axis (richiede il cavo NPS da 1,5" per il supporto telecamera AXIS T91A05)
Alloggiamento	Alluminio verniciato a polvere, classe NEMA 4X*, resistente agli urti IK10 *Protezione da corrosione
Ambiente	Ambienti interni Ambienti esterni

Carico massimo 10 kg**Angolo di rotazione** ±45°**Posizionamento del cavo** Vista laterale: foro per canalina dei cavi da 3/4"
Vista posteriore: foro per canalina dei cavi da 3/4"**Approvazioni** IEC/EN/UL 60950-1
IEC/EN/UL 60950-22
EN 50581
IEC/EN 62262 IK10
NEMA 250 Tipo 4X*
*Protezione da corrosione**Dimensioni** Lunghezza minima: 1151 mm
Lunghezza massima: 2136 mm**Peso** 4,1 kg**Accessori inclusi** Guida all'installazione**Accessori opzionali** Tubo di prolunga AXIS T91B52 da 30 cm
Tubo di prolunga AXIS T91B52 da 100 cm
Per ulteriori accessori, visitare il sito www.axis.com**Garanzia** Garanzia Axis di 3 anni, visitare www.axis.com/warranty**Responsabilità ambientale:**www.axis.com/environmental-responsibility