



Converter USB a Seriale, 4 Porte

No.: 42675

Connessione flessibile di 4 dispositivi seriali ad una porta USB Tipo A

Descrizione

- Connette quattro dispositivi seriali standard ad una porta USB Tipo A
- Dotato di 4 cavi integrati con connettori 9 Poli D Maschio RS232
- Plug & Play - Alimentato tramite bus USB senza necessità di alimentazione esterna
- Compatible con sistemi Windows e Linux
- 2 anni di garanzia

Il convertitore Lindy USB a 4 Porte Seriali permette di connettere 4 dispositivi seriali ad una singola porta USB Tipo A. Il design funzionale di questo adattatore con 4 cavi separati offre una maggiore flessibilità di installazione. Questo dispositivo è la soluzione perfetta per utilizzare periferiche seriali RS485 come barcode scanner, dispositivi industriali e applicazioni digital signage con notebook, e PC di ultima generazione.

Questo adattatore è compatibile con sistemi Windows e Linux e supporta la funzione di hot-swapping che consente di sostituire velocemente i dispositivi seriali senza spegnere il computer. Il convertitore è alimentato tramite bus USB.

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfacce: USB a 4 x RS232 Seriale
- Standard interfacce: USB 1.1, RS232
- Larghezza di banda supportata: 12 Mbps, > 230 kbps
- Chipset: PL2303RA
- Compatibilità: Computer con porta USB Tipo A
- Power Delivery: -
- Caratteristiche speciali: -

Connettori

- Ingressi: 1 x USB Tipo A [Maschio]
- Uscite: 4 x RS232 9 pin [Maschio]
- Alimentatore: Bus-powered

Caratteristiche fisiche

- Dimensioni LxAxP:
 - 68x29x9mm [2.68x1.14x0.63in] / Housing
 - 33x58x16mm [1.3x2.28x0.55in] / RS232
 - 15x35x8mm [0.59x1.38x0.31in] / USB
- Lunghezza del cavo: 940mm [37.01in]
- Materiale: Plastica
- Peso netto: 0.2kg [0.44lb]

- Temperatura operativa: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
- Temperatura di stoccaggio: -10°C - 65°C (14°F - 149°F)
- Tasso di umidità: 0 - 80% RH (senza condensa)
- Alimentazione: -
- Colore: Nero

Varie

- Tipo di confezione: Polybag
- Dimensioni confezione: 174x194mm (6.85x7.64in)
- Peso complessivo: 0.21kg (0.46lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH, CP65

Contenuto della confezione

- Converter USB a Seriale, 4 Porte

Riferimenti per l'ordine

- No.: 42675
- EAN: 4002888426756

© LINDY 2022

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150