

Switch KVM DisplayPort 1.2, USB 2.0 & Audio, 8 Porte

Cod.Art.: 39540



Descrizione

- Consente di gestire fino a 8 computer con porte USB, DisplayPort e Audio
- Supporta risoluzioni DisplayPort 1.2 fino a 4K 60Hz
- Hub USB 2.0 integrato a 2 porte per condividere ulteriori periferiche
- Commutazione delle porte tramite hotkeys o pulsanti sul pannello frontale
- 2 anni di garanzia

Un KVM switch consente di controllare e gestire più dispositivi come PC e server, da una singola postazione con tastiera, mouse e display.

Questo evoluto switch KVM è stato progettato per l'uso con PC e Mac. È dotato di porte video DisplayPort e di un hub USB 2.0 a due porte per collegare e gestire più periferiche. Con il supporto audio, si possono anche collegare altoparlanti o cuffie.

Lo switch occupa solo una singola unità all'interno di un Rack 19" e supporta risoluzioni video fino a 4K Ultra HD 60Hz, ottimo per contenuti grafici in configurazioni di gioco, editing video o controllo di postazioni multiple. Fornisce 2 modalità di commutazione semplici, tramite hotkeys oppure pulsanti sul pannello frontale.

Una console in locale può essere collegata alle 2 porte USB e DP sul pannello posteriore, mentre l'hub USB 2.0 a 2 porte integrato consente di ridurre la necessità di dispositivi aggiuntivi condividendo le periferiche tra i computer collegati. L'esclusiva soluzione di commutazione permette di switchare l'hub USB indipendentemente dai PC per una stampa senza interruzioni, scansioni o accesso a unità esterne. Le opzioni sono accessibili solo tramite hotkeys.

Gli indicatori LED mostrano lo stato della porta selezionata.

Nota: i cavi di collegamento non sono inclusi. Sono necessari cavi DisplayPort, USB A B e cavi audio da 3.5 mm per ogni computer collegato. La distanza massima supportata per USB, utilizzando cavi standard è di 5m. Per distanze superiori a 5m, utilizzare un cavo di prolunga attivo USB Lindy. Gli hub MST non sono supportati.

Dettagli Tecnici

Specifiche:

- Interfaccia AV: DisplayPort
- Interfaccia Console: USB
- Standard delle Interfacce: DisplayPort 1.2, USB 2.0
- Risoluzione Massima Supportata: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Supporto HDCP: 1.4

- Supporto Audio: Stereo analogico
- Porte Audio Separate: 3.5mm (Femmina)
- Interfaccia Seriale: -
- Numero di Console: 1
- Numero Massimo di PC/Server: 8
- Installabile in Cascata: No
- Metodo di Commutazione: pulsanti, Hotkey (configurabile)
- Installabile a Rack 19": Sì (1U - staffe per montaggio a Rack incluse)
- Funzioni Particolari: Porte USB condivise, scansione automatica, spie LED attive

Connettori:

- Interfacce della Console: DisplayPort (Femmina), 2 x USB Tipo A (Femmina), 3.5mm (Femmina)
- Interfacce per PC/Server: 8 DisplayPort (Femmina), 8 x USB 2.0 Tipo B (Femmina), 8 x 3.5mm (Femmina)
- Altre Interfacce: 2 x USB 2.0 Tipo A (Femmina) porte condivise (pannello frontale)
- Alimentazione: 5.5/2.1mm DC

Caratteristiche fisiche:

- Dimensioni (ca.) LxAxP: 300x164x44mm (11.81x6.46x1.73in)
- Materiale della scocca: Metallo
- Peso Netto: 1.53kg (3.37lb)
- Temperatura Operativa: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Temperatura di Stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Umidità: 5~90% RH (senza condensa)
- Assorbimento di Corrente: 9VDC 2A
- Colore: Nero

Varie:

- Tipo Confezione: Scatola di cartone
- Dimensione Confezione: 566x104x245mm (22.28x4.09x9.65in)
- Peso Lordo: 2.496kg (5.50lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Contenuto della confezione:

- KVM Switch
- 2 x staffe per montaggio a Rack 19"
- Alimentatore multi-Country (UK, EU, US & AUS)
- Manuale Lindy

Riferimenti per l'ordine:

- No.: 39540
- EAN: 4002888395403