

Inbouw AV box voor vergadertafel - 4K

Product ID: BOX4HDECP2



Deze vergadertafel connectiviteitsbox voor AV wordt in uw tafel of kathedr geïnstalleerd voor AV-, netwerk- en USB-voedingsaansluitingen in uw vergaderruimte, auditorium of klaslokaal. De box vergemakkelijkt de aansluiting van HDMI, DisplayPort en VGA laptops op een groot HDMI scherm in uw ruimte, en biedt LAN- en USB-voedingsaansluitingen voor het opladen van USB-apparaten. De box zorgt ook voor kabelmanagement in uw vergaderruimte door de aansluitkabels in uw tafel weg te werken.

Eenvoudig samenwerken via het grote scherm

De tafelbox biedt sprekers in uw conferentieruimte de mogelijkheid om hun laptopscherm gemakkelijk te delen met het grote scherm of de projector in de ruimte, waarbij resoluties tot 4K 30 Hz worden ondersteund.

Om video vanaf bijna elke laptop te delen, ondersteunt de tafelbox HDMI, VGA en DisplayPort inputs en geeft de meest recent aangesloten input weer op het HDMI scherm.

Bied comfortabele USB oplaad- en vaste netwerkaansluitingen

De tafelbox biedt bezoekers in uw conferentieruimte de mogelijkheid om hun iPhone, iPad, smartphone of tablet op te laden omdat hij beschikt over drie USB oplaadpoorten. Bovendien heeft de box een Ethernet pass-through poort voor veilige vaste netwerkaansluitingen in ruimtes waar geen Wi-Fi® beschikbaar is.

Voeg stijl en technologische innovatie toe aan elke ruimte

De connectiviteitsbox voor vergaderruimtes heeft een aluminium behuizing die uw ruimte verfraait. Het verborgen paneel voorkomt kabelwarboel door de aansluitpoorten af te dekken wanneer ze niet worden gebruikt.

De TAA-conforme BOX4HDECP2 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Installeer in tafels of podiums
- Gebruik voor presentaties en videoconferenties
- Deel video om op kantoor samen te werken
- Deel software voor videoconferenties in uw gehele ruimte

Features

- Werk gemakkelijk samen door uw HDMI, VGA of DisplayPort laptop aan te sluiten op het HDMI scherm in uw conferentieruimte, vanaf één toegangspunt
- Laad uw telefoon of tablet op, met drie toegankelijke USB oplaadpoorten
- Voeg stijl en technologische innovatie toe aan uw conferentieruimte of auditorium door een connectiviteitsbox in uw tafel te monteren met een pop-up paneel dat poorten afdekt wanneer ze niet worden gebruikt
- Bied veilige, vaste netwerkaansluitingen in de tafel van uw vergaderruimte met Ethernet pass-through
- Schakel snel tussen gedeelde laptopschermen met automatische AV-omschakeling
- TAA-compatibel

| | | |
|---|---|---|
| Hardware | Warranty | 2 Years |
| | Active or Passive Adapter | Actief |
| | | Passief |
| | Audio | Ja |
| | AV-ingang | VGA |
| | | 3,5 mm audio |
| | | HDMI |
| DisplayPort | | |
| AV-uitgang | HDMI | |
| USB pass-through | Nee | |
| Prestaties | Beeldverhouding | Breed (16:9) |
| | Maximale analoge resoluties | 1920 x 1200 60Hz |
| | Maximale digitale resoluties | 3840x2160 (4K - 30 Hz) |
| | Maximale kabellengte | 50 ft [15.2 m] |
| | Ondersteunde resoluties | 3840x2160 (4K) 30Hz (HDMI and DP Inputs Only) 2560x1600 60Hz (HDMI and DP Inputs Only) 1920x1200 60Hz (Maximum VGA Input) 1920x1080 (1080p) 60Hz 1280x720 (720p) 60Hz |
| | | **Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported |
| | Ondersteuning breedbeeld: | Ja |
| | Video Revision | HDMI 1.4 DisplayPort 1.2 |
| Connector(en) | Connector A | 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Input |
| | | 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Input |
| 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Input | | |
| 1 - RJ-45 Vrouwelijk | | |
| 3 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk | | |
| | 1 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk Input | |
| | Connector B | 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk Output |
| | | 1 - RJ-45 Vrouwelijk |

| | | |
|---|---------------------------|---|
| Speciale opmerkingen / vereisten | Notitie | VGA (input) naar HDMI (output) - HDMI output poort is actief DisplayPort (input) naar HDMI (output) - HDMI output poort is actief HDMI (input) naar HDMI (output) - HDMI output poort is passief |
| Voeding | Inclusief voedingsadapter | Inclusief wisselstroomadapter |
| | Ingangsspanning | 100 ~ 240 AC |
| | Stekkertype | N |
| | Uitgangsspanning | 12 DC |
| | Uitgangsstroom | 2A |
| | Vermogensopname | 24 |
| Gebruiksomgeving | Bedrijfstemperatuur | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| | Opslagtemperatuur | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| | Vochtigheid | 10% tot 85% (niet-condenserend) |
| Fysieke eigenschappen | Breedte product | 3.9 in [100 mm] |
| | Gewicht product | 2.5 lb [1.1 kg] |
| | Hoogte product | 3.9 in [100 mm] |
| | Kleur | Zilver |
| | Lengte product | 6.7 in [170 mm] |
| Verpakkingsinformatie | Verzendgewicht (verpakt) | 4.1 lb [1.9 kg] |
| Wat wordt er meegeleverd | Meegeleverd | 1 - In vergadertafel te monteren box 1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ) 1 - gegoten behuizing 2 - Montagesteunen 1 - kabelbindersteun 2 - schroeven voor kabelbindersteun 1 - verkorte handleiding |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.