



HDMI auf USB Typ C Konverter mit USB-Stromversorgung

No.: 43347

Zum Anschluss einer HDMI-Quelle an ein USB-Typ-C-Display

Beschreibung

- Zum Anschluss einer HDMI-Quelle an ein USB-Typ-C-Display
- Unterstützt Auflösungen bis 4K UHD 3840x2160@60Hz
- Unterstützt 7.1-Kanal-Surround-Audio
- Integriertes USB-Kabel zur Stromversorgung
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Der Lindy HDMI auf USB Typ C Konverter ermöglicht den Anschluss von HDMI-Quellgeräten wie PCs, Blu-ray Playern oder Mediaplayern an ein USB-Typ-C-Display, Digital Signage Panels und LFDs [Large Format Displays]. Immer mehr Displays verfügen über einen USB Typ C Anschluss, beispielsweise sehr flache Displays, tragbare Bildschirme, Touch Panels oder Smartboards und tragbare Projektoren. Mit Auflösungen bis 3840x2160@60Hz gibt der Konverter Inhalte in hervorragender Klarheit aus - egal ob in innovativen Arbeitsbereichen oder in Bildungseinrichtungen. Immersives 7.1-Kanal Mehrkanal-Audio ergänzt die Videowiedergabe auf dem Bildschirm.

Ein integriertes USB-Kabel erlaubt die externe Stromversorgung des Konverters, falls die HDMI-Quelle über keine eigene Stromversorgung verfügt. Durch seine kompakte und leichte Bauweise sowie die Plug & Play-Installation eignet sich der Konverter auch für mobiles Arbeiten.

Technische Details

Spezifikationen

- AV-Schnittstelle: HDMI auf USB Typ C
- Schnittstellen-Standard: HDMI 2.0 / USB Typ C mit DisplayPort 1.2 Alternate Mode
- Unterstützte Bandbreite: 18Gbps
- Maximale Eingangsauflösung: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8Bit SDR
- Maximale Ausgangsauflösung: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8Bit SDR
- Chipsatz: LT6711A
- HDCP-Unterstützung: HDCP 1.4
- Audio: Unterstützt 7.1 LPCM 192kHz 24Bit
- Separate Audio-Ports: -
- Spezielle Eigenschaften: Optionale Stromversorgung über USB

Anschlüsse

- Eingänge:
 - HDMI-Stecker Typ A
 - USB-Stecker Typ A zur Stromversorgung
- Ausgänge: USB-Typ-C-Buchse

Physische Eigenschaften

- Abmessungen (ca.) BxTxH:
 - Gehäuse: 54.5x42x13.6mm (2.15x1.65x0.54in)
 - HDMI: 23x19.1x8.5mm (0.9x0.75x0.33in)
 - USB: 18x13.6x6.72mm (0.7x0.54x0.26in)
- Kabellänge: USB: 300mm (1.18in) ; HDMI: 135mm (5.31in)
- Gehäusematerial: Aluminium
- Mantelmaterial: PVC
- Manteldurchmesser: HDMI: 5.2mm (0.2in), USB: 3.5mm (0.14in)
- Minimaler Biegeradius: 48mm (1.89in)
- Nettogewicht Gerät/e: 0.043kg (0.09lb)
- Betriebstemperatur: 0°C to 45°C (32°F - 113°F)
- Lagertemperatur: -10°C to +80°C (14°F - 176°F)
- Feuchtigkeit: 10 - 85% RH (nicht kondensierend)
- Farbe: Grau

Sonstiges

- Verpackungsart: Polybag
- Verpackungsmaße: 174x20x194mm (6.85x0.79x7.64in)
- Gesamtgewicht: 0.07kg (0.15lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

Lieferumfang

- HDMI auf USB Typ C Konverter mit USB Power
- Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

- No.: 43347
- EAN: 4002888433471