



10m Cat.6 U/UTP Flachband-Netzwerkkabel, schwarz

Artikelnummer: 47525

Beschreibung

- Twisted Pair Patchkabel mit RJ45-Stecker
- Cat.6, U/UTP Flachbandkabel
- Montageschutz durch Snagless-Stecker (Klinkenschutz)
- Vergoldete Kontakte für dauerhaft zuverlässige Steckverbindungen und Signalintegrität
- 10 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

U/UTP Flat-Patchkabel, Cat.6 (250MHz) im Snagless Design mit vergoldeten Kontakten. Für Ethernet bis Gigabit Ethernet (1GBase-T).

Cat. 6-Kabel für Betriebsfrequenzen bis 250MHz. Die ungeschirmte Version (U/UTP) kann dank der besonderen Ausführung der elektrophysikalischen Parameter (NEXT, FEXT etc.) trotz nicht vorhandener Schirmung für Gigabit-Ethernet verwendet werden. Ausführung als Flachbandkabel für den Einsatz in besonders raumkritischen Verhältnissen. Die Kabel sind einzeln in einem Polybag verpackt.

Die vergoldeten Kontakte sorgen für zuverlässige, korrosionsfreie Steckverbindungen über sehr lange Zeiträume hinweg. Der Snagless-Clipschutz verhindert das Brechen oder Abreißen des Rast-Clips am Stecker (Klinkenschutz). So lassen sich die Kabel lagern und verarbeiten, ohne sich mit den Clips ineinander zu verhaken.

Die sehr flexible und dünne Flachbandkabel-Konstruktion ermöglicht das extrem platzsparende Verlegen unter Laminat oder Parkett oder zwischen Sockelleiste und Wand.

Verfügbar in den Längen: 0.3m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m

Verfügbar in den Farben: grau, rot, schwarz, weiß

Technische Details

Anschlüsse

- Steckverbinder A: RJ45-Stecker
- Steckverbinder B: RJ45-Stecker
- Gehäusematerial: Polycarbonat
- Beschichtung des Steckverbinders: -
- Pin Konstruktion: Messing
- Beschichtung des Pins: Goldbeschichtet
- Abmessungen (ca.) BxTxH: 11.6x22.7x6.5mm (0.46x0.89x0.26in)

Kabelkonstruktion

- Länge: 10m (32.81ft)
- Farbe: Schwarz
- Typ: Cat.6
- Manteldurchmesser: 6.05x1.40mm (0.24x0.06in)
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: Kupfer
- Leitermaße: 32AWG
- Schirmung: -

Spezifikationen

- Unterstützte Bandbreite: 250MHz
- Nominale Dämpfung: 35.9dB/100m @250MHz
- MiniMaschior Biegeradius: 60mm (2.36in)
- Betriebstemperatur: -10°C - 60°C (14F - 140°F)
- Lagertemperatur: -10°C - 40°C (14F - 104°F)

Sonstiges

- Verpackungstyp: Polybag
- Garantie (Jahre): 10
- Zertifikate: RoHS, REACH, UL, California Proposition 65

Verkaufsinformationen

- No.: 47525
- EAN: 4002888475259

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar:

- 47520 - 0.3m (0.98ft)
- 47521 - 1m (3.28ft)
- 47522 - 2m (6.56ft)
- 47523 - 3m (9.84ft)
- 47524 - 5m (16.44ft)
- 47525 - 10m (32.81ft)

© LINDY 2021