



## 0.8m USB4 240W Typ C Kabel, 40Gbit/s, Anthra Line

No.: 36956

Typ C Stecker an C Stecker

### Beschreibung

USB 4 Gen 3x2 Typ C an C Kabel für professionelle und performanceorientierte AV- und IT-Installationen  
Unterstützt Datenübertragungsraten bis 40Gbit/s (abwärtskompatibel mit USB 3.2, USB 2.0 und Thunderbolt 3)  
Unterstützt USB Power Delivery bis 240 Watt und DisplayPort 2.0 Alternate Mode bis 8K oder zweimal 4K@60Hz  
Dreifach geschirmtes Koaxialkabel, vernickelte Steckerhülsen und goldbeschichtete Kontakte  
2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Das USB 4 Typ C auf C Kabel der Anthra Line aus dem Lindy Cable Lines Konzept ist die professionelle Wahl für Hochleistungsverbindungen in professionellen AV- und IT-Installationen.

Anthra Line USB 4 Kabel sind hochoptimierte Premium-Verbindungen, die durch einen dreifach geschirmten Kabelaufbau mit versilberten Kupferleitern höchste Performance und Korrosionsbeständigkeit bieten. Hochwertige vergoldete Kontakte und nickelbeschichtete Stecker sorgen für optimale Signalintegrität und maximale Zuverlässigkeit in den Steckverbindungen.

Für die schnelle Übertragung großer Datenmengen werden USB-Bandbreiten von bis zu 40Gbit/s unterstützt. Power Delivery (PD) garantiert mit einer Leistung von bis zu 240 Watt (48V 5A Extended Power Range) ein sehr schnelles Laden über USB. Der Anschluss eines 8K Displays ist ebenso möglich wie der von zwei 4K UHD Displays mit erstaunlichen Ergebnissen hinsichtlich Kontrast und Farbtiefe.

USB Typ C verfügt über einen reversiblen Stecker, der unabhängig von der Steckerorientierung gesteckt werden kann. Er ermöglicht ein vollständig bi-direktionales Kabel mit automatischer Aushandlung der Verbindungsparameter und-Richtung zwischen Host- und Gerät.

### Technische Details

#### Anschlüsse

Steckverbinder A: USB 4 Stecker Typ C  
Steckverbinder B: USB 4 Stecker Typ C  
Gehäusematerial: TPE  
Schirmung des Steckverbinders: -  
Beschichtung des Steckverbinders: Nickel  
Pin Konstruktion: Kupfer  
Beschichtung der Pins: Gold

Abmessungen (ca.) BxTxH: 30x12.4x6.5mm (1.18x0.49x0.26in)

#### **Kabelkonstruktion**

Länge: 0.8m [2.62ft]

Standard: USB4 Gen 3x2

Power Delivery: PD 3.1

Max. Ausgangsleistung: 240W (48V 5A, Extended Power Range) 100W (20V 5A, Standard Power Range)

Farbe: Schwarz

Typ: Rund

Manteldurchmesser: 4.8mm [0.19in]

Mantelmaterial: TPE

Leitermaterial: Versilbertes Kupfer

Leitermaße Power: 23AWG

Leitermaße Daten: 30AWG/33AWG/34AWG

Schirmung: Kupfergeflecht 85%

#### **Spezifikationen**

Unterstützte Bandbreite: 40Gbit/s

Maximale Auflösung: 3840x2160@60Hz, 7680x4320@60Hz

Nominale Dämpfung: 0.5Mhz-15Ghz-11dB

Minimaler Biegeradius: 28.8mm [1.13in]

Betriebstemperatur: -20°C - 40°C [-4°F - 104°F]

Lagertemperatur: -40 °C - 80°C [-40°F - 176°F]

#### **Sonstiges**

Verpackungstyp: Polybag

Garantie (Jahre): 2

Produkt Compliance: RoHS, REACH, California Proposition 65 & UL

#### **Verkaufsinformationen**

No.: 36956

EAN: 4002888369565

#### **Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar**

36956 - 0.8m [ft]

36957 - 2m [ft]

36958 - 3m [ft]