Produktdatenblatt

Spezifikationen



Easy Rack PDU, Ausgang mit Messfunktion, 0 HE, 3-phasig, 22kW, 230V, 32A, (18) C13 und (6) C19 Ausgänge, IEC60309 3P+N+PE Eingang

EPDU2232MBO

EAN Code: 0731304733430

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	PDU
Main Input Voltage	400 V 3 Phasen
Eingangsstromgrenzen	32 A
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Main Output Voltage	230 V
Anschlussart der Eingänge	IEC 60309 32 A 3-polig + N + PE
Anzahl der Steckdosen	18 IEC 60320 C13 10 A
Tragfähigkeit	22000 VA
[In] Bemessungsstrom	32 A
Max. Stromaufnahme	32 A
Max. Netzstrom	32 A
Typ der Stromverteilungseinheit	Dosierstelle
Schutzart	Leistungsschalter
Anzahl der Rack-Einheiten	0U
Anzahl der Kabel	1
Kabellänge	3 m
Geliefertes Zubehör	Installationsanleitung

Zusatzmerkmale

Montageort	Seite
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar
Montageposition	Vertikal
Kommunikationsprotokoll	SNMP
Höhe	1800 mm
Breite	55 mm
Tiefe	56 mm
Produktgewicht	8,38 kg

Umgebung

Produktzertifizierungen	TÜV

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Relative Luftfeuchtigkeit	5…95 %
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	5…95 %
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25…65 °C
Aufbewahrungshöhe	0…15000 m
Betriebshöhe	0 - 3.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5…50 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	203 cm
VPE 1 Breite	19,5 cm
VPE 1 Länge	13 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	9,55 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	24

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**1 511 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**90 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**1 399 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**17 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**780cb2d6-f852-4c3c-987f-e705629194ca**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**51**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**