



Flexibler KVMA-Umschalter zur gemeinsamen Nutzung von hochauflösendem Single-Head-DVI-Video, Audio und USB zwischen mehreren Q

Ermöglicht die Steuerung von vier Computern über eine einzige hochauflösende Konsole mittels Dual-Link-DVI oder hochauflösender analoger Verbindungen. Die USB-True-Emulationstechnologie emuliert USB-HID-Geräte kontinuierlich für jeden Computer und ermöglicht so ein verzögerungsfreies und zuverlässiges Umschalten per Hotkey. Optional können ausgewählte Peripheriegeräte an verschiedene Computer angeschlossen werden.

ADDERView® 4 PRO DVI

Hochauflösendes Video: Die

Dual-Link-DVI-Funktion ermöglicht es dem Benutzer, mit hohen Auflösungen zu arbeiten, darunter 2K (2048x1080) für die Filmproduktion und WQXGA (2560x1600) für detaillierte medizinische Bildgebung.

Unterstützung für Highspeed-USB-2.0-Geräte

Eine breite Palette von USB-Geräten kann angeschlossen werden, darunter Drucker, Scanner und nicht standardmäßige Mensch-Maschine-Schnittstellen.

Kanalauswahloptionen: Umschalten

über Tastatur-Hotkeys, Drei-Tasten-Maus, Bedienelemente an der Vorderseite oder durch Hinzufügen einer RC4-Fernbedienung.

Erweitertes DDC-EDID-Profil

Stellt sicher, dass die Grafikkarte immer optimal für die Zusammenarbeit mit Ihrem System ausgelegt ist. Bildschirm.

USB HID True Emulation

Ermöglicht die vollständige Unterstützung von Hotkey- und Mausumschaltung sowie die Verwendung beliebiger USB-Eingabegeräte, von Mäusen und Tastaturen bis hin zu Grafiktablets, Jog-Shuttles und Joysticks.

Unabhängige periphere Selektion

Durch die Umschaltoptionen kann der Bediener Tastatur und Maus an einem Computer verwenden, während die USB-Peripheriegeräte an andere Computer angeschlossen sind. eins.



ADDERView® 4 PRO DVI



Optionsanschluss

Ermöglicht Fernumschaltung und Firmware-Aktualisierungen, alle über denselben Port. Die Umschaltung kann erreicht werden durch ADDER® RC4 Fernbedienung oder einfache ASCII-Codes und Einheiten können kann auch verbunden werden, um eine Umschaltung mehrerer Videoköpfe zu ermöglichen. System.

Videoinformationen (1 Bildschirm)	
Maximale Auflösung (1 Bildschirm)	2560 x 1600
Bildrate (1 Bildschirm)	60
Zusätzliche Informationen zum Video	
Zusätzliche Informationen zum Video	Unterstützt Dual-Link-DVI-Videoauflösungen bis zu 4 Megapixel bei 60 Hz
Computerverbindungen	
USB B	4x 2.0, Transparent, Hohe Geschwindigkeit
DVI-I	4x
Konsolenverbindungen	
USB A	2x 2.0, Echte Emulation (nur HID), Hohe Geschwindigkeit
USB A	2x 2.0, Transparent, Hohe Geschwindigkeit
DVI-I	1x
Serielle Schnittstellen	
Serielle Verbindung	1x RS232
Serienmäßige Zusatzinformationen	Optionsanschluss zum Umschalten, Verbinden oder Aufrüsten
Serielle Verbindungsart (Konsole)	RJ48 (10p10c)
Audioanschlüsse	
Audiotyp	Analog
Kanäle	2x
Audio-Richtung	Nur Ausgabe
Audioeingang	4x 3,5-mm-Klinkenbuchse
Audioausgang	1x 3,5-mm-Klinkenbuchse
Umwelt	
Betriebstemperaturbereich °C / °F	0 bis 40 °C / 32 bis 104 °F
Lagertemperaturbereich °C / °F	0 bis 40 °C / 32 bis 104 °F
Betriebsfeuchtigkeit (%)	10 % - 90 % (nicht kondensierend)
Lagerfeuchtigkeit (%)	5 % - 95 % (nicht kondensierend)
Höhe m/ft	2.000 / 6562
Mittlere Zeit zwischen Ausfällen (MTBF)	1.200.000 h
MTBF-Standard	Telcordia SR332 Ausgabe 4 März 2016 Berechnet bei 55 °C
Temperaturregelung	Lüfterlos

Stromquelle	
5V	1x
Eingangsstromversorgung	2,5-mm-Steckschlüssel
Zusätzliche Informationen zur Stromversorgung	2,5-mm-Klinkenbuchse, 5 V DC, 2 A
Physikalisches Design	
Baumaterial	Robustes Metallgehäuse
U-Größe	1
Breite (mm) / (in.)	233 / 9,2
Höhe (mm) / (in.)	44 / 1,7
Tiefe (mm) / (in.)	115 / 4,5
Merkmale der Frontplatte	
einfarbige Status-LEDs	4x
Kompatibilität	
Betriebssystemkompatibilität	Windows, Linux, Sun OS, macOS, alle bekannten Betriebssysteme Systeme
Zulassungen und Standards	
Genehmigungen	CE, FCC, UKCA
Standards	ANSI 63.4, EN55032 /CISPR 32, EN55035/CISPR 35, EN63000, FCC Teil 15B, ICES003
Andere	Cal Prop 65, China RoHS, EU REACH, UK REACH


ADDERView® 4 PRO DVI
Was ist in der Box?

1x AV4PRO-DVI-Schalter

1x Netzteil

1x länderspezifisches Stromkabel

1x Schnellstartanleitung

Bestellinformationen

AV4PRO-DVI-XX

ADDERView® 4 PRO DVI 4-Port-Einzelkopfschalter

Passendes Zubehör (separat erhältlich)

ADDER® Rackmount Kit RMK3

ADDER® Rackmount Kit RMK5PRO-MS

ADDER® Fernbedienung RC4-8P8C

ADDER® DVI-D Single-Link-Kabel

ADDER® DVI-D Dual-Link- und USB-Kabel

ADDER® DVI-D Dual-Link-Kabel

ADDER® DVI-D Dual-Link- und USB-Kabel

ADDER® VSCD11 HDMI®/DVI-D Kabel

Adder und das Adder-Logo sind Marken der Adder Technology Ltd, Cambridge, Großbritannien. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und können beim US-amerikanischen Patent- und Markenamt sowie in anderen Ländern eingetragen sein. Die Angaben in diesem Datenblatt sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell und korrekt. Da Adder Technology die Einsatzbedingungen dieses Produkts weder kontrollieren noch vorhersehen kann, sollte jeder Anwender die Informationen im Hinblick auf den geplanten Verwendungszweck prüfen. Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung. Adder behält sich das Recht vor, diese Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.