



100m Cat.6 Dual Head HDMI, USB, IR & RS232 HDBaseT KVM Extender

Artikelnummer: 39374

Beschreibung

- Steuert einen leistungsstarken PC mit zwei Displays an einem entfernten Standort über USB, seriell & bidirektionales Infrarot
- Verlängert zwei 1920x1080@60Hz HDMI-Signale mit HDBaseT 2.0 über ein Cat.6 Kabel auf bis zu 100m (328.08ft)
- Digitales & analoges Audio Pass-through erlaubt den Anschluss von Verstärkern, Lautsprechern und Mikrofonen
- Kompatibel mit verschiedenen USB-Geräten inklusive Druckern, Speichermedien & Human Interface Devices (HID) wie Mäusen & Tastaturen
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter lindy.de/Garantie

Der Lindy 100m Cat.6 Dual Head HDMI, USB & RS-232 KVM Extender ist eine leistungsstarke, flexibel einsetzbare Lösung zum Verlängern und Steuern einer Dual Head Arbeitsstation mit HDBaseT 2.0 über ein Cat.6 Kabel und Distanzen bis 100m (328.08ft). Die HDBaseT 2.0 Spezifikation erlaubt die Übertragung von Audio, Video und verschiedener Steuerungsmöglichkeiten mit nur einer Verbindung zwischen Transmitter und Receiver.

Der Einsatz von zwei HDMI Displays mit Auflösungen bis 1920x1080@60Hz und USB HIDs an einem entfernten Standort schafft eine effiziente und produktive Konsole. Der Anwender kann auf einen leistungsstarken PC am geeigneten Standort zugreifen, ein wichtiges Feature in modernen Büros, wo zahlreiche Anwendungen geöffnet und Daten simultan genutzt werden.

Digitales 7.1 Audio und analoges Stereo werden vom Quellgerät zu Verstärkern, Lautsprechern und Kopfhörern weitergeleitet. Die Steuerung ist seriell oder über bidirektionales Infrarot möglich. Quelle und Displays können bei der Konfiguration jederzeit mit einer IR-Fernbedienung bedient werden, serielle Eingabe- und Steuergeräte können an der entfernten Konsole verwendet werden.

In Umgebungen, wo die zuverlässige Verfügbarkeit von Quellgeräten sehr wichtig ist, beispielsweise im medizinischen Umfeld oder in der Fertigung, stellt der Lindy 100m Cat.6 Dual Head KVM Extender sicher, dass PCs oder Server an einem Ort stehen können, der unbefugten Zugriff, Stromausfall oder andere Störungen verhindert. Durch die sichere HDBaseT-Verbindung kann sich der Nutzer auch in anspruchsvollen Umgebungen auf die Steuerung des Quellgeräts verlassen.

Technische Details

Spezifikationen

- AV-Schnittstelle: 2 x HDMI
- Konsolen-Schnittstelle: USB
- Schnittstellen-Standard: HDMI 1.4, USB
- Unterstützte Bandbreite: 8.92Gbit/s
- Max. Reichweite: 100m (328.08ft)
- Max. Auflösung: 1920x1080@60Hz
- HDCP-Unterstützung: 1.4
- Audio: Analoges Stereo & Toslink
- Separate Audio-Ports: 2 x 3.5mm (Buchse), 1 x Toslink (Buchse)
- Übertragungsprotokoll: HDBaseT
- Übertragungsmedium: 1 x Cat.6 Kabel
- Spezielle Eigenschaften: IR- und RS232-Signalverlängerung

Anschlüsse

- Transmitter KVM Schnittstellen: 2 x HDMI (Buchse), 4 x USB Typ A (Buchse), 1 x Mini USB (Buchse), 2 x 3.5mm Audio (Buchse), 2 x 3.5mm IR (Buchse), 1 x Toslink (Buchse), 1 x DB9 (Buchse)
- Transmitter Erweiterungsport: 1 x RJ45 (Buchse)
- Receiver Konsolenschnittstelle: 2 x HDMI (Buchse), 4 x USB Typ A (Buchse), 1 x Mini USB (Buchse), 2 x 3.5mm Audio (Buchse), 2 x 3.5mm IR (Buchse), 1 x Toslink (Buchse), 1 x DB9 (Buchse)
- Receiver Erweiterungsport: 1 x RJ45 (Buchse)
- Bidirektionale Ports: DB9 RS232 (Buchse)
- Andere Schnittstellen: -
- Stromversorgung / Netzteil: 5.5/2.1mm DC-Buchse

Physische eigenschaften

- Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH : 156x130x42mm (6.14x5.12x1.65in) je Einheit
- Gehäusematerial: Metall
- Nettogewicht Gerät/e: 0.72kg (1,59lb) je Einheit
- Betriebstemperatur : 0°C - 65°C (32°F - 149°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 65°C (-4°F - 149°F)
- Feuchtigkeit: 0 - 90% RH (nicht kondensierend)
- Leistungsaufnahme: 12VDC 1.5A
- Farbe: Schwarz

Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 470x220x67mm (18,50x8,66x2,64in)
- Gesamtgewicht: 2.5kg (5.51lb)
- Garantie: 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS & REACH

Lieferumfang

- Transmitter und Receiver
- 1 x USB-Kabel Typ A (Stecker) an Mini-B (Stecker), 1m (3.28ft)
- 2 x IR RX & 2 x IR TX Kabel (je ca. 1.5m (4.92ft))
- 2 x Multi-Country Netzteil (EU, UK, US, AUS)
- 8 x Gummifüße
- 4 x Verschraubbare HDMI-Kabel
- LINDY Handbuch

Verkaufsinformationen

- No.: 39374
- EAN: 4002888393744

© LINDY 2021