

Concentrador Adaptador USB a Serie RS232 DB9 4 Puertos – Riel DIN Industrial y Montaje en Pared

Product ID: ICUSB2324I



El Concentrador Industrial USB a Serie de 4 Puertos con Clips para Riel DIN, ICUSB2324I permite convertir un puerto USB en cuatro puertos serie RS232 para conectar, monitorear y controlar dispositivos seriales.

Con una sólida construcción de metal, resistentes soportes de montaje en pared y clips para Riel DIN (incluidos), este Concentrador USB a Serie ofrece opciones versátiles de montaje, así como una solución robusta tanto para entornos industriales adversos como para simples instalaciones de escritorio.

Asimismo, una vez conectado, este adaptador alimentado por USB es capaz de retener los valores asignados al puerto serie COM, permitiendo reasignar los mismos valores automáticamente a los puertos provistos por el adaptador.

Ofrece garantía por 2 años y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Perfecto para Administradores IT que buscan incorporar funcionalidades existentes a portátiles, PCs y servidores más modernos desprovistos de puertos RS232 integrados
- Permite conectar, monitorear y controlar sensores industriales/automotrices y equipos
- Permite conectar escáners de código de barras, impresoras de facturas y otros dispositivos de puntos de venta
- Permite conectar un receptor satelital, modem serial, o PDA con sync serial
- Permite conectar y programar tableros de señalización LED y Digital equipados con puertos de comunicación serial

Características

- Adaptador serie de 4 puertos USB a RS232
- Sólida construcción de metal
- Montaje en pared, con clips para Riel DIN incluidos
- Retención COM: las asignaciones del Puerto COM se mantienen en todos los reinicios del equipo
- Tasa de baudios hasta 921,6 Kbps
- Alimentación vía USB disponible - no requiere adaptador de corriente externo

Hardware	Warranty	2 Years
	Cantidad de Puertos	4
	Estilo de Puerto	Concentrador Externo
	ID del Conjunto de Chips	FTDI - FT4232HL
	Interfaz	Serial
	Tipo de Bus	USB 2.0
Rendimiento	Bits de Datos	7, 8
	Bits de Detención	1, 2
	FIFO	256 Bytes
	MTBF	282.713,5 horas
	Paridad	Odd, Even, Mark, Space, None
	Protocolo Serie	RS-232
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	921,6 Kbps
	Tasa Máxima de Baudios	921,6 Kbps
Conector(es)	Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB B (4 pines) Hembra 4 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Software	Compatibilidad OS	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS® 10.6 a 10.15 Linux 2.4.x a 4.11.x <i>Solo versiones LTS</i>
Indicadores	Indicadores LED	4 - Indicadores de Actividad Tx/Rx
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
	Tipo de Enchufe	M
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 5~95%
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Características Físicas	Altura del Producto	2.3 cm [0.9 in]
	Ancho del Producto	5.9 cm [2.3 in]
	Color	Negro

	Longitud del Producto	17.8 cm [7 in]
	Peso del Producto	300 g [10.6 oz]
	Tipo de Gabinete	Acero
Información de la Caja	Altura de la Caja	50 mm [2 in]
	Ancho de la Caja	21.6 cm [8.5 in]
	Longitud de la Caja	15.2 cm [6 in]
	Peso (de la Caja) del Envío	518 g [18.3 oz]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB a Serie RS-232
		1 - kit de rieles DIN
		1 - Cable USB A a B 1,8 m
		1 - CD del Controlador
		1 - Manual de Instrucciones

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.