

Cavo HDMI High Speed Cromo Line



Cod.Art.:
0,5 m - 37870
1 m - 37871
2 m - 37872
3 m - 37873
5 m - 37874
7,5 m - 37875
10 m - 37876

Descrizione

- Cavo HDMI di alta qualità con contatti dorati
- Supporta risoluzioni UHD fino a 4096x2160@60Hz 4:2:0 8bit
- Supporto Dolby® True HD, DTS-HD Master Audio fino a 32 canali Audio
- 10 anni di garanzia

Dal concetto di connettività delle nuove linee sviluppate da Lindy nascono i cavi HDMI Cromo, caratterizzati da connettori cromati e contatti placcati oro per un mix di prestazioni e design di alto livello.

Questi cavi sono dotati di connettori cromati per assicurare resistenza e un design accattivante, ideali per applicazioni professionali e domestiche.

Per mantenere il segnale completamente integro, i cavi HDMI Cromo Line sono stati realizzati con contatti placcati oro 24K, tripla schermatura con foglio in alluminio 100% e maglia in rame stagnato 85%.

Supportano risoluzioni UHD fino a 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit, fino a 32 canali Audio e Dolby® True HD.

I cavi HDMI Cromo Line soddisfano le più recenti specifiche HDMI e supportano una larghezza di banda massima di 18G fino a 5m di lunghezza e sono classificati come HDMI High Speed mentre le versioni superiori a 5m sono classificate come HDMI Standard.

Disponibili in diverse metrature: 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m e 10m.

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: HDMI Tipo A Maschio
- Connettore B: HDMI Tipo A Maschio
- Materiale: ABS cromato

- Rivestimento connettore: oro 24K 3µm
- Pin: rame fosforoso
- Rivestimento pin: oro 24K 15µm
- Dimensioni (ca.) LxPxA: 20x10.6x34mm (0.79x0.42x1.34in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 0.5m (1.64ft)
- Standard: HDMI High Speed con Ethernet
- Colore: grigio
- Tipo di cavo: rotondo
- Diametro della guaina: 6mm (0.24in)
- Materiale della guaina: PVC
- Materiale del conduttore: rame stagnato
- Dimensione del conduttore: 30AWG
- Schermatura: maglia in rame, copertura dell'85%

Specifiche tecniche

- Larghezza di banda supportata: 18Gbps
- Risoluzione massima: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Attenuazione nominale: 300kHz-825MHz <5dB, 825MHz-2.475GHz <5dB, 2.475GHz-4.125GHz <12dB, 4.125GHz-5.1GHz <20dB
- Raggio minimo di curvatura: 60mm (2.36in)
- Temperatura operativa: -10°C - 80°C (-14°F - 176°F)
- Temperatura di stoccaggio: -10°C - 80°C (-14°F - 176°F)
- Approvato ATC: Sì

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 25
- Certificazioni: RoHS, REACH, UL

Riferimenti per l'ordine

- No. 37870
- EAN: 4002888378703

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 37869 - 0.3m (1ft)
- 37870 - 0.5m (1.64ft)
- 37871 - 1m (3.28ft)
- 37872 - 2m (6.56ft)
- 37873 - 3m (9.84ft)
- 37874 - 5m (16.44ft)
- 37875 - 7.5m (24.61ft)
- 37876 - 10m (32.81ft)