

Fiche technique du produit

Spécifications



Easy UPS batterie 24VDC montage rail DIN pour Easy UPS 240V AC/24V CC 10A et 20A

XB005XPDR

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Tension d'entrée principale	24 V CC
Tension de sortie principale	24 V CC
Type de batterie	VRLA
Equipement inclus	Manuel utilisateur

Physique

Couleur	Gris métal
Hauteur	129 mm
Largeur	192 mm
Profondeur	119 mm
Poids du produit	4,5 kg
Montage préconisé	No preference
Compatible USB	No

Sortie

Capacité de batterie	4,5 Ah
----------------------	--------

Conformité

Certifications du produit	CE TÜV
Normes	CEI 62368-1

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-15...50 °C
Altitude de fonctionnement	0...3000 m
Humidité relative	0...95 %
Température ambiante de stockage	-15...40 °C
Altitude de stockage	0...3000 m
Humidité relative de stockage	0...95 %

Batteries & durée de fonctionnement

Mise en place des batteries	Armoire de batteries
Montage de l'appareil	Rail DIN
Tension de la batterie	24 V

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	234,7 mm
Largeur de l'emballage 1	190 mm
Longueur de l'emballage 1	188 mm
Poids de l'emballage 1	4,8 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	1 Year
----------	--------

Remplacement(s) recommandé(s)