


Hauptmerkmale

- Integrierte USB-C-Workstation mit bis zu 65 W Ladeleistung
- HDMI- und DisplayPort-Eingänge + USB-Hub
- 100Hz SuperClear® IPS-Panel mit variable Bildsynchronisation
- Ergonomisch neig-, schwenk- und drehbar sowie höhenverstellbar
- TCO-, EnergyStar- und EPEAT Silver-Zertifizierung für Nachhaltigkeit



Produktbeschreibung

Der ViewSonic VG2409-MHDU-2 ist ein 24" FHD-Monitor mit USB 3.2-Hub mit 1 Upstream- und 2 Downstream-Anschlüssen, HDMI und DisplayPort für den Einsatz in Unternehmen und zu Hause. Vereinfachen Sie Ihre Arbeit mit nur einem Kabel, das die Übertragung von audiovisuellen Daten und 65 W Leistung ermöglicht. Die variable Bildwiederholrate von 100 Hz, die Eye ProTech-Technologie und verschiedene ViewMode-Voreinstellungen sorgen für eine optimale Bildschirmleistung und eine komfortable Anzeige ohne Tearing oder Stottern. Erweitern Sie Ihren Arbeitsbereich und erleben Sie nahtloses, ergonomisches Multitasking auf nur einem Bildschirm mit einer VESA-kompatiblen Halterung bei niedrigem Energieverbrauch.

Abmessungen und Anschlüsse



01) Bedientasten
02) Stromversorgung
03) VESA 100x100mm

04) HDMI
05) DisplayPort
06) USB-C

07) USB-B Upstream
08) 2x USB-A Downstream
09) Audio-Out

10) Lautsprecher

Technische Daten

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Modell	VG2409-MHDU-2 (VS20138)
Bilddiagonale	60 cm / 23,8 Zoll / 16:9
Panel	SuperClear® IPS
Pixelfehlerklasse	1
Panel Oberfläche	Matt (Non glare), 25% Haze, 3H
Pixelfehlerklasse	1
Anzeigefläche (H/V)	527 x 296 mm
Native Auflösung	1920 x 1080 @ 100Hz
Pixelabstand	0,275 x 0,275 mm
Reaktionszeit	4ms GtG
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrastverhältnis (nativ)	1300:1
Kontrastverhältnis (dyn.)	50M:1
Betrachtungswinkel (H/V)	178/178 (CR>10)
Farben	8 bit (6 bit + FRC), 16,7Mio.

ANSCHLÜSSE

HDMI / Version	1x in v1.4
DisplayPort / Version	1x in v1.2
USB Typ C	1x in DP alt. Mode v3.2 (65W; 5/9/12/15/20V; 3,25A max)
USB-Hub (Ports, Typ, Version).	1x up, 2x Down USB v3.2 (1x 5V/900mA, 1x 2.1A)
HDCP	1,4
Audio	1x out (3,5mm)

AUDIO

Lautsprecher	2x 2,5 Watt
--------------	-------------

FEATURES

ECO Mode, Game Mode, View Mode, Flimmerfrei, Blaulichtfilter, Eye Pro-Tech, Variable Bildsynchronisation, USB-C

ERGONOMIE

Neigen	-3,5°/+28°
Drehen	±180°
Rotieren (Pivot)	±90°
Höhenverstellbarkeit	0-130mm
VESA Wandmontage (mm)	100 x 100
Security Slot	Ja
Gehäusefarbe	Schwarz
Farbe der Frontblende	Schwarz
Ausführung (glänzend / matt)	Matt
Bedientasten	Taste 1 (Favorit), Taste 2, Taste 3, Taste 4, Taste 5 (Power)
OSD-Menü	Eingangsauswahl, Audioanpassung, Ansichtsmodus, Farbanpassung, manuelle Bildanpassung, Setup-Menü

LEISTUNG

Eingangsspannung	AC 100-240V
Netzteil (intern / extern)	Intern - CEE22
Verbrauch typisch	22 Watt
Verbrauch ECO (Optimal)	20 Watt
Verbrauch ECO (min.)	18 Watt
Verbrauch nach EnergyStar (P _{ON})	11,31 Watt
Verbrauch Standby	0,5 Watt
Verbrauch ausgeschaltet	0,3 Watt
Energieverbrauch [KWh/1000h]	17
Energieeffizienzklasse 2021	E

ZERTIFIZIERUNGEN

Windows 10/11 zertifiziert; macOS getestet, EnergyStar 8.0, TCP9.0, EPEAT Silver, ISO13406-2, ISO 9241-307, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE

LIEFERUMFANG

VG2409-MHDU-2	1x
3-poliges Netzkabel (IEC C13 / CEE22)	1x
HDMI-Kabel (v1.4; Male-Male)	1x
USB Type-C-Kabel (Male-Male)	1x
USB A/B-Kabel (v3.2; Male-Male)	1x
Quick Start Guide	1x

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Abmessungen (inkl. Standfuß) (BxHxT)	539,70 x 389,89~519,89 x 233,29 mm
Abmessungen (ohne Standfuß) (BxHxT)	539,70 x 323,18 x 50,90 mm
Abmessungen Karton (BxHxT)	622 x 520 x 144 mm
Gewicht (inkl. Standfuß)	5,6Kg
Gewicht (ohne Standfuß)	3,5Kg
Versandgewicht	7,2Kg

SONSTIGES

Temperatur / Luftfeuchtigkeit Betrieb	0°C-40°C / 20%-90% nichtkondensierend
Temperatur / Luftfeuchtigkeit Lager	-20°C-60°C / 5%-90% nichtkondensierend
Menüsprachen	14
Ursprungsland	China
EAN Code	076690702877 5
Garantie	5 Jahre Vorab-Austauschservice

Datenstand: 29.08.2024 Änderungen vorbehalten