

HDMI auf VGA Video Konverter mit Audio fuer Desktop PC / Laptop / Ultrabook - 1920x1080

Product ID: HD2VGAA2



Mit dem HD2VGAA2 HDMI®-auf-VGA-Adapterkabel können Sie ein HDMI-Ausgabegerät, z. B. ein Laptop-Ausgang oder ein Digital-Media-Extender, an ein VGA-Anzeigegerät (Monitor, Projektor) anschließen, indem das HDMI-Videosignal vom Ausgabegerät in eine VGA-Ausgabe und separates analoges 2-Kanal-Audio konvertiert wird. Der HDMI-auf-VGA-Adapter dient zur Anzeige von benutzergenerierten Inhalten wie Präsentationen, Dokumenten und Arbeitsblättern auf einem VGA-Projektor oder -Monitor. Der Adapter kann auch den Desktop ihres Computers erweitern, um Ihren Arbeitsbereich zu verdoppeln und die Produktivität zu steigern.

Der vielseitige Konverter unterstützt Auflösungen wie High Definition 1080p, wodurch die Kosten für die Aufrüstung eines VGA-Displays zugunsten von Kompatibilität vermieden werden. Der HDMI-Adapter erfordert bei Standardanwendungen keine zusätzliche Stromversorgung, was Zeit und Probleme bei der Installation spart. Darüber hinaus kann ein Micro-USB-Kabel ganz einfach für zusätzliche Leistung sorgen, wenn Ihre Videoquelle über einen HDMI-Anschluss mit wenig Leistung verfügt.

Angeboten mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Schließen Sie Ihren HDMI-fähigen Laptop oder Ultrabook an einen VGA-Projektor oder ein VGA-Display in Konferenzräumen, Hotelräumen, im Büro oder zuhause an

Features

- Unterstützt Auflösungen von bis zu 1080p
- 2-Kanal-Analog-Audioausgabe
- Einfach zu verwenden, keine Software notwendig
- Kompaktes Leichtbaudesign

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Aktiv
	Audio	Ja
	AV-Ausgang	3,5-mm-Stereo-Audio VGA
	AV-Eingang	HDMI
Leistung	Audiospezifikationen	2-Kanal
	Breitbild unterstützt	Ja
	Max. Analogauflösungen	1920x1080
	Max. Digitalauflösungen	1920x1080
	Unterstützte Auflösungen	1920x1080 (1080p) @ 60Hz
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig) Stecker Input 1 - USB Micro-B (5-polig) Buchse
	Steckverbinder B	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Output 1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse Output
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Feuchtigkeit	40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Kunststoff
	Produktbreite	1.8 in [45 mm]
	Produktgewicht	1.3 oz [36 g]
	Produkthöhe	0.6 in [15 mm]
	Produktlänge	9.8 in [250 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	2.3 oz [66 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - HDMI®-auf-VGA-Adapterkonverter

Product appearance and specifications are subject to change without notice.