

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC NetShelter Rack PDU Advanced, Switched Metered Outlet, 3PH, 11kW 400V 16A or 11.5kW 415V 20A, 48 Outlets, IEC309

APDU10250SM

Übersicht

Lieferzeit

Hauptmerkmale

Haupteingangsspannung	415 V 3 Phasen 400 V 3 Phasen
Produkt- oder Komponententyp	PDU
Typ der Stromverteilungseinheit	Geschaltete Dosierstelle
Hauptausgangsspannung	240 V
Anschlussart der Eingänge	IEC 60309 20 A 3-polig + N + PE
Anzahl der Rack-Einheiten	0U
Kabellänge	1,8 m
Kommunikationsport-Protokoll	1000BASE-T 10/100BASE-T

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	149,0 cm
Breite	5,6 cm
Tiefe	7,5 cm
Produktgewicht	7,7 kg
Montageort	Seite
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Gestellmontiert
Einbauposition	Vertikal

Eingang

[In] Bemessungsstrom	16 A
Zulässige Spannung	200...240 V 346...415 V
Eingangsstromgrenzen	20 A
Tragfähigkeit	11500 VA

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
------------------	----------

Ausgang

Anzahl der Steckdosen	24 C13/C15/C19/C21 C13/C15
-----------------------	----------------------------

Konformität

Produktzertifizierungen	TAA-Konformität UKCA
-------------------------	-------------------------

Normen	UL 62368-1 CSA C22.2 No 62368-1 FCC Teil 15, Abschnitt B CE EN 62368-1
--------	--

Schutzart (IP)	IP44
----------------	------

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...60 °C
---------------------------------	------------

Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 %
---------------------------	----------

Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
--------------	---------------

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...65 °C
----------------------------------	-------------

Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	5...95 %
------------------------------------	----------

Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m
-------------------	-------------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
-----------	-----

VPE 1 Menge	1
-------------	---

VPE 1 Höhe	172 cm
------------	--------

VPE 1 Breite	11,6 cm
--------------	---------

VPE 1 Länge	20,8 cm
-------------	---------

VPE 1 Gewicht	9,7 kg
---------------	--------

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
------------------	-----------------------------------

Frei von REACH-SVHC	Ja
---------------------	----

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
--------------------	--

Quecksilberfrei	Ja
-----------------	----

RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
---------------------------	--

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
---------------------------------	----

WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
------	---

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	3 years repair or replace
----------	---------------------------

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)