

Fiche technique du produit

Spécifications



Coffret Bypass Externe 3 inter pour onduleur 3PH unitaire 80 à 120 KW

GVSBPSU80K120H

Statut commercial : Commercialisé

Présentation

Présentation	Panneau de bypass de maintenance assurant l'isolation parfaite de l'onduleur pendant les opérations techniques Maintenance bypass panel for complete isolation of the UPS during service operations
---------------------	---

Lead time

Physique

Couleur	Blanc
Hauteur	80 cm
Largeur	60 cm
Profondeur	28 cm
Poids du produit	40 kg

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
Température ambiante de stockage	-25...55 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	120 cm
Largeur de l'emballage 1	54 cm
Longueur de l'emballage 1	80 cm
Poids de l'emballage 1	60 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui

Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie
Take-back	Take-back program available

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------

Remplacement(s) recommandé(s)