

Eaton 9PX1500IRTM



Foto ist repräsentativ

Eaton 9PX Marine-USV, 1500 VA, 1500 W,
Eingang: C14, Ausgänge: (8) C13,
Baugruppenträger/Tower, 2 HE

Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME	Eaton 9PX Marine USV
KATALOGNUMMER	9PX1500IRTM
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	45 cm
PRODUKTHÖHE	8.65 cm
PRODUKTBREITE	44 cm
PRODUKTGEWICHT	18.9 kg
EINHALTUNG(EN)	CISPR22 Klasse B FCC Teil 15 Klasse B CE-Kennzeichnung TUV cULus Listed CSA 22.2
ZERTIFIKAT(E)	DNV GL Certified EAC UL 1778 IEC/EN 62040-1 CE ENERGY STAR-zertifiziert IEC/EN 62040-2
UPC	743172081230
MODELLCODE	Eaton 9PX 1500i RT2U Marine

Additional information

BAUFORM	482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
VERPACKUNGSGEHALT	• USV • (2) IEC-IEC Ausgangskabel • USB-Kabel • Serielles Kabel • (2) 19" Winkel für Rackmontage • (2) Rackmount-Kit • (2) Standfüße für Tower-Verwendung • Kabelverriegelung • Sicherheitshinweise • Quickstart Guide
PHASE (AUSGANG)	1
INTERNE ÜBERBRÜCKUNG	Ja
AUTOMATISCHE AUSSCHALTFUNKTION	Ja
FARBE	Schwarz/Silber
WIRKUNGSGRAD BEI HÖCHSTLAST	92,5
RACK-MONTAGE-BAUSATZ	Ja
PHASE (EINGANG)	1
HOT-SWAP STROM	Nein

Battery

BATTERIETYP	Abgedichtet, Bleiakku
LAUFZEITGRAFIK	Anzeige des Laufzeitgraphs
BATTERIEWECHSEL	Interne Hot-Swap-Batterien und erweiterte Batteriemodule (EBM)
BATTERIELEISTUNG	12 V / 9 Ah
ERWEITERTE AKKUKAPAZITÄT	Ja

Communication

BEINHALTET

NETZWERKKARTE

Nein

KOMMUNIKATION

- USB-Port (HID-konform)
- serieller Anschluss RS-232
- Mini-Klemmleiste für remote On/Off
- Mini-Klemmleiste für remote power off
- Mini-Klemmleiste für Ausgangsrelais
- Kontakte (3 Ausgänge, 1 Eingang, optocoupler, DB9)

ETHERNET-SCHNITTSTELLE

Nein

BENUTZEROBERFLÄCHE

Multilinguales Grafik-LCD Display

POTENTIALFREIER SCHALKONTAKT

Ja

ERWEITERUNGSSTECKPLÄTZE

Steckplatz für optionale Kommunikationskarte

SOFTWAREKOMPATIBILITÄT

Eaton Intelligent Power Manager Eaton Intelligent Power Protector

SCHNITTSTELLENTYP

Sonstiges

Electrical input

EINGANGSANSCHLUSS

C14

EINGANGSNENNSPANNUNG

230 V Standard
(200/208/220/230/240 V)

NENNFREQUENZ

50/60 Hz

EINGANGSLEISTUNGSFAKTOR

> 0,99

EINGANGSSPANNUNGSBEREICH

176-276 V (100-276 V mit Derating)

EINGANGSFREQUENZBEREICH

40-70 Hz

Electrical output

STECKDOSEN	(8) C13
SPANNUNG	230 V
LEISTUNG	1500 W
AUSGANGSLEISTUNGSFAKTOR	1
AUSGANGSSPANNUNGSBEREICH	200/208/220/230/240 V +/- 1%
AUSGANGSWELLENFORM	Sinuswelle
AUSGANGSNENNSPANNUNG	230 V Standard (200/208/220/230/240 V)
SPANNUNGSVERZERRUNG AM AUSGANG (LINEARE LAST) - MAX.	3
EINSPEISUNGSTYP	1
TOPOLOGIE	Online
VA WERT	1500 VA

Environmental

HÖHENLAGE	3000 m
GERÄUSCHPEGEL	< 35 dB bei 1 Meter
TEMPERATURBEREICH	0° bis 40°C (32° bis 104°F)
RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT	0 bis 96% nicht kondensierend

Downloads

SPEZIFIKATIONEN	Eaton Specification Sheet - 9PX1500IRTM
ZERTIFIZIERUNGSBERICHTE	EU declaration of conformity Eaton 9PX UPS

PROJEKTNAME:

PROJEKTNUMMER:

ERSTELLT VON:

DATUM:



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2026 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Folgen Sie uns in den sozialen
Netzwerken und erhalten Sie aktuelle
Produkt- und Supportinformationen.

