

Chargeur GaN 240 W à 6 ports USB Type-C et A avec écran

No.: 73450

Station de recharge ultra-puissante avec 6 ports USB

Description

- Rechargez jusqu'à 6 appareils simultanément, notamment des ordinateurs portables, des tablettes, des smartphones et des consoles de jeux
- Grâce à la technologie Power Delivery 3.2 avec Extended Power Range (EPR), un seul port USB-C peut fournir jusqu'à 140 W, ce qui en fait la solution idéale pour les ordinateurs portables hautes performances
- Grâce à la technologie de pointe GaN (nitrure de gallium), ce chargeur offre une puissance maximale dans un format compact et économe en énergie, avec un dégagement de chaleur réduit
- Gardez le contrôle grâce à l'écran LCD intégré, qui offre des informations en temps réel sur l'état de charge, la distribution de l'alimentation et les performances de chaque port
- Garantie de 2 ans

Découvrez la recharge de nouvelle génération avec le chargeur Lindy 240 W GaN, conçu pour offrir une puissance, une efficacité et une commodité exceptionnelles dans un format compact. Idéal pour la maison ou le bureau, ce chargeur haute performance permet d'alimenter tous vos appareils essentiels à partir d'une seule solution.

Le chargeur Lindy 240 W GaN est votre solution d'alimentation tout-en-un, conçue pour recharger tous vos appareils, où que vous soyez. Doté d'une technologie GaN de pointe, ce concentré de puissance compact offre des performances exceptionnelles sans encombrement. Que vous alimentiez un ordinateur portable haute performance, rechargiez votre smartphone ou chargiez plusieurs appareils à la fois, le chargeur Lindy 240 W s'occupe de tout, de manière efficace, intelligente et fiable.

Avec 4 ports USB-C et 2 ports USB-A, vous pouvez recharger jusqu'à 6 appareils simultanément. Des ordinateurs portables aux tablettes, en passant par les téléphones, les appareils photo et le matériel de jeu, tout reste alimenté grâce à une solution unique et optimisée. Un seul port USB-C fournit jusqu'à 140 W (PD 3.2 EPR), ce qui est parfait pour les ordinateurs portables exigeants et les appareils haute performance. Pas d'attente, pas de ralentissement : juste une recharge rapide et constante.

Une alimentation intelligente qui s'adapte à vos besoins
Le chargeur ajuste automatiquement la puissance de sortie en temps réel, garantissant ainsi que chaque appareil connecté reçoive exactement ce dont il a besoin.

L'écran LCD intégré vous offre un aperçu en direct de la vitesse de charge et de la répartition de la puissance sur chaque port, pour que vous gardiez toujours le contrôle.

Une recharge plus intelligente grâce à la technologie PPS

Grâce à la technologie PPS avancée, le chargeur ajuste en permanence la tension et le courant pour :

- Optimiser l'efficacité
- Réduire la chaleur
- Préserver la santé de la batterie
- Prolonger la durée de vie de l'appareil

Grâce à une protection intégrée contre les surtensions, les surintensités et les courts-circuits, vos appareils sont toujours en sécurité.

Le choix intelligent pour les besoins en alimentation modernes

Si vous souhaitez réduire le nombre de chargeurs, bénéficier de performances plus rapides et d'une gestion de l'énergie plus intelligente, le chargeur GaN 240 W de Lindy est la mise à niveau que votre installation mérite.

Détails techniques

Connecteurs
- Entrées: IEC C7
- Sorties: 4 x USB Type C (femelle), 2 x USB Type A (femelle)

Spécifications
- Tension en entrée: 110-240V~50/60Hz 2.5A (max.)
- Tension en sortie: 240W (max.)

Mode de sortie à port unique
- USB-C1/USB-C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A (max. 140W)
- USB-C3/USB-C4: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (max. 100W)
- USB-A1/USB-A2: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A (max. 30W)
- PPS: 5V-20V, 5A

Mode de sortie combinée
- 2 ports occupés: jusqu´ à 240W max.
- 3 ports occupés: jusqu´ à 235W max.
- 4 ports occupés: jusqu´ à 240W max.
- 5 ports occupés: jusqu´ à 238W max.
- 6 ports occupés: jusqu´ à 229W max.
- Protocoles de sortie pris en charge:
  - Type C1: UFCS33W, QC 3+, FCP, SCP, AFC, TFCP, PD3.2 140W (PPS, AVS, QC5), DCP, Apple 2.4A
  - Type C2: UFCS33W, QC 3+, FCP, SCP, AFC, TFCP, PD3.2 140W (PPS, AVS, QC5), DCP, Apple 2.4A
  - Type C3: QC3+, FCP, SCP, AFC, SFCP, PD3.0 100W (PPS, QC5), DCP/BC 1.2, SAM2A, Apple 2.4A
  - Type C4: QC3+, FCP, SCP, AFC, SFCP, PD3.0 100W (PPS, QC5), DCP/BC 1.2, SAM2A, Apple 2.4A
  - USB-A1: QC 2.0/3.0, SAM2A, AFC, FCP, SCP, DCP/BC 1.2, Apple 2.4A
  - USB-A2: QC 2.0/3.0, SAM2A, AFC, FCP, SCP, DCP/BC 1.2, Apple 2.4A
- Puissance max.: 240W
- Précision de la tension de sortie: ±5%
- Rendement moyen en mode actif: 88.23%
- Rendement à faible charge (10 %) : 74.24%
- Consommation électrique hors charge: 287mW
- Caractéristiques additionnelles: Protection contre les surintensités, les surtensions et les courts-circuits

Propriétés Physiques
- Dimensions (approx.) LxlxH: 95x95x94.88mm (3.74x3.74x3.74in)
- Dimension de l´emballage: 13.8x17.1x5.2mm (0.54x0.67x0.2in)
- Matériau du boitier: matière plastique
- Poids net: 0.45kg (0.99lb)
- Température de fonctionnement: -10°C - 35°C (14°F - 95°F)
- Humidité en fonctionnement: 60% RH (sans condensation)
- Température de stockage: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Humidité en stockage: 5-90% RH (sans condensation)
- Couleur: Anthracite

Divers
- Type d'emballage: emballage en carton
- Dimensions de l´emballage: 13.8x17.1x5.2mm (0.54x0.67x0.2in)
- Poids brut: 0.7kg (1.54lb)
- Garantie (années): 2
- Conformité des produits: UKCA, CE, RoHS, REACH, ErP

Contenu De L'emballage
- Chargeur GaN 240W USB Type C & A à 6 ports
- Câbles d'alimentation adaptés à chaque pays (normes UE et Royaume-Uni vers IEC C7)
- Manuel Lindy

Informations Commerciales
- No.: 73450
- EAN: 4002888734509

© LINDY 2026