

Alimentatore GaN USB Tipo A & C, 65W

Cod.Art.: 73428



Descrizione

- Carica e alimenta due dispositivi contemporaneamente tramite una porta USB di tipo C e una porta USB di tipo A
- La tecnologia GaN da 65W tramite la porta USB di tipo C garantisce una ricarica rapida per smartphone, tablet, laptop e altri dispositivi mobili
- Design compatto per la massima mobilità
- Funzioni di sicurezza integrate come la protezione da sovratensione e sovracorrente
- 2 anni di garanzia

Questo alimentatore Lindy GaN USB Tipo A e C può caricare due dispositivi contemporaneamente. La porta USB di tipo C supporta 65W Power Delivery e PPS, mentre la porta USB di tipo A offre una ricarica rapida fino a 45W. Quando entrambe le porte vengono utilizzate in parallelo, viene fornita una potenza massima di 20W.

Dotato di una porta USB di tipo C femmina e di una porta USB di tipo A femmina, questo caricabatterie è ideale per l'uso con i più diffusi smartphone e dispositivi iOS. Grazie all'erogazione di una potenza di 65W e al supporto della funzione PPS (Programmable Power Supply), i dispositivi connessi possono essere ricaricati in modo più rapido ed efficiente rispetto a quanto possibile con un caricabatterie standard di tipo C in dotazione a molti dispositivi; è in grado di modificare la tensione e la corrente in tempo reale, fornendo la massima potenza in base allo stato di carica del dispositivo.

Per una ricarica sicura, il dispositivo è dotato di protezione da sovraccarico, sovracorrente, sovratemperatura e cortocircuito. Poiché questo caricabatterie è classificato di livello 6 per l'efficienza, soddisfa anche il più alto livello attuale di standard di efficienza energetica.

Dettagli Tecnici

Connettori

- Ingresso: Spina Euro
- Uscita: 1x USB tipo A femmina, 1x USB tipo C femmina

Specifiche tecniche

- Ingresso alimentazione: 100-240VAC, 50/60Hz 1.5A
- Uscita di alimentazione
 - USB Tipo C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3.25A
 - USB Tipo A: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
 - USB Tipo A & C: 5V 2.4A
 - PPS 5V-11V 4.05A, PPS 5V-16V 3A
- USB Power Delivery: PD 3.0 (porta USB di tipo C)
- Potenza totale: 65W
- Precisione della tensione di uscita: $\pm 5\%$
- Efficienza attiva media: 81,38%.
- Efficienza a basso carico (10%): 80.06%
- Consumo di energia a vuoto: 0.1W
- Caratteristiche aggiuntive: Protezione da sovracorrente, sovratensione, sovratemperatura e cortocircuito

Caratteristiche fisiche

- Dimensioni (circa) LxPxAl: 26,80x85,30x41,60 mm (1,05x3,35x1,63 pollici)
- Materiale del connettore: Rame
- Materiale dell'alloggiamento: PVC
- Peso netto: 0,04 kg (0,09 libbre)
- Temperatura di funzionamento: 0°C - 25°C (32°F - 77°F)
- Umidità operativa: 20-90% RH (senza condensa)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Umidità di stoccaggio: 20-90% RH (senza condensa)
- Colore: bianco

Varie

- Tipo di imballaggio: Scatola di cartone
- Dimensioni dell'imballaggio: 80x100x45mm (3.15x5.12x1.77in)
- Peso lordo: 0,06 kg (0,13 libbre)
- Garanzia (anni): 2
- Conformità del prodotto: CE, RoHS, REACH, ErP

Contenuto della confezione

- Caricabatterie USB tipo A e C GaN da 65W
- Manuale Lindy

Informazioni sull'acquisto

- No.: 73428
- EAN: 4002888734288

© LINDY 2024