

4-poorts PCI Express RS232 seriële adapterkaart - 16950 UART - 256-byte FIFO cache  
- ASIX AX99100 - Low Profile Bracket - vervanging voor PEX4S952LP (PEX4S953LP)

Productcode: PEX4S953LP



Met deze PCI Express RS232 seriële adapterkaart kunt u vier RS232 (DB9) seriële poorten aan uw computer toevoegen, via een PCI Express (PCIe) sleuf. Met de 4-poorts PCIe seriële kaart kunt u communiceren met seriële apparaten zoals kaartlezers, printers, pinapparaten en modems, met snelheden tot 921,6 Kbps.

Omdat diverse besturingssystemen worden ondersteund, waaronder Windows en Linux, kan deze PCI E seriële kaart gemakkelijk worden geïntegreerd in gemengde omgevingen. Omdat de kaart al voorzien is van low-profile steunen, en optionele full-profile steunen worden meegeleverd, kan deze gemakkelijk worden geïnstalleerd ongeacht de vormfactor van de behuizing. Deze kaart is een directe vervanging voor PEX4S952LP.

Deze PCIe naar seriële adapter ondersteunt de volgende functies:

- Compatibel met industrienorm 16950 UART
- Ondersteunt baudsnelheden tot 921,6 Kbps
- Biedt 5/12 V uitgangsvermogen op pin 9 wanneer een externe voeding is aangesloten
- 256-byte FIFO cache per zender en ontvanger
- Ondersteunt 9, 8, 7, 6, 5 databits (één per poort)
- Asix AX99100 chipset

PCI Express 1.1 conform

StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen en grondig getest op compatibiliteit en prestatie,

om te garanderen dat onze hoogwaardige producten voor IT professionals voldoen aan de industriestandaarden of deze te overtreffen. Onze StarTech.com technische adviseurs hebben een brede productkennis en bieden 24 uur van maandag t/m vrijdag ondersteuning (engelstalig) om alle klanten zowel vóór als na de aankoop te kunnen ondersteunen.

De PEX4S953LP heeft levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

## Toepassingen

## Eigenschappen

- PCI Express 1.1 conform vervanging van de PEX4S952LP seriële kaart, met gegarandeerd brede compatibiliteit
- Voeg RS232 DB9 mogelijkheden toe zonder een nieuwe server of computer te moeten kopen
- Low profile steun is bij levering al geïnstalleerd, terwijl een full profile steun wordt meegeleverd voor aanvullende compatibiliteit
- Ondersteunt 256-byte FIFO cache per zender en ontvanger
- Hoge data overdrachtssnelheden tot 921,6 Kbps

---

### Prominence

Garantiebeleid	Lifetime
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com 4-port PCI Express RS232 Serial Adapter Card - PCIe Serial DB9

---

### Hardware

Poorten	4
Interface	Serieel
Bus type	mini PCI Express
Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorttype	Geïntegreerd op kaart

Chipsetcode Asix AX99100

---

Prestaties

Seriële protocol	RS-232
Max. baudrate	921,6 kbit/s
Databits	5, 6, 7, 8, 9
FIFO	256 Bytes
Flow-control	Geen, Xon/Xoff, RTS/CTS
Pariteit	None, Odd, Even, Space, Mark
Stopbits	1, 1.5, 2
MTBF	214,358 hours

---

Connector(en)

Type connector(en)	PCI Express x1
Interne poorten	LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power)
Externe poorten	DB-9 (9-polig, D-Sub)

---

Software

Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Linux 2.4.x tot 2.6.x <i>Alleen LTS-versies</i>
Microsoft WHQL-gecertificeerd	Ja

---

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Selecteerbare voedingsuitgang op pin-9 van de seriële poort
---------	---

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)



Vochtigheid 5% - 85% rel. luchtvochtigheid

---

Fysieke eigenschappen

Type behuizing	Staal
Kabellengte	11.8 in [30 cm]
Lengte product	2.5 in [63.0 mm]
Breedte product	3.0 in [75.0 mm]
Hoogte product	0.7 in [18.0 mm]
Gewicht product	9.3 oz [264.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	5.9 in [14.9 cm]
Package Width	8.4 in [21.3 cm]
Package Height	2.0 in [51.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	13.1 oz [370.0 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	4-poorts low profile seriële kaart
	4-poorts DB9 break-out kabel
	Low Profile Bracket (Installed)
	Standaard montagebracket
	verkorte handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

