Extender KVM Combo Cat.6 VGA, USB & PS/2, 300m

Cod.Art.: 39378

Descrizione

- Estende segnali VGA, USB o PS/2 su un cavo Cat.6
- Supporta risoluzioni VGA fino a 1920x1200
- Comando a doppia console - controlla il tuo computer / KVM Switch sia da postazioni locali che remote
- Installazione semplice e facile da usare - non è necessario alcun software
- 2 anni di garanzia

L'extender KVM Combo Cat.6 VGA, USB & PS/2 di Lindy permette agli utenti di controllare un dispositivo sorgente come un PC da una singola tastiera, mouse e display fino a 300m utilizzando un cavo RJ45 Cat.5e/6. Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 con porte VGA, ideali per gestire un PC o una workstation locati a distanza. L'Extender è dotato di porte PC e console sul trasmettitore per collegare display, tastiera e mouse aggiuntivi per il controllo locale e di porte console e PC sul ricevitore per collegare un PC aggiuntivo sul lato console remota. In entrambe le unità è possibile collegare tastiera e mouse e PC USB o PS/2 utilizzando i cavi KVM inclusi. È anche possibile collegare una seconda sorgente sull'unità ricevente e controllarla premendo il pulsante di commutazione sul pannello frontale o tramite hotkey. Tramite il menu OSD gli utenti possono regolare il segnale video, EDID, abilitare la protezione con password e modificare le hotkey.

Questo extender permette un'installazione plug & play, non sono infatti richiesti driver aggiuntivi.

Nota bene: questo prodotto non è progettato per essere utilizzato in combinazione con apparecchiature di rete attive, deve essere utilizzato solo in una connessione punto-punto.

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfaccia AV: VGA
- Interfaccia Consolle: USB, PS/2
- Standard delle Interfacce: VGA, USB (HID), PS/2
- Larghezza di Banda Supportata: 350MHz
- Distanza Massima: 300m (984.24ft)
- Risoluzione Massima: 1920x1200@60Hz
- Supporto HDCP: -
- Supporto Audio: -
- Porte Audio Separate: -
- Protocollo di Trasmissione: -
- Mezzo Trasmissivo: Cat.5e / 6
- Classe Laser (solo per Fibra): -
- Lunghezza d'Onda (solo per Fibra): -
- Funzioni Particolari: Menu OSD, commutazione console locale, commutazione PC remoto

Connettori

- Interfacce KVM del Trasmettitore: Porte Console: VGA (Femmina), 2 x USB tipo A (Femmina), 2 x PS/2 (Femmina); Porte PC: VGA (Femmina)
- Porta di Estensione del Trasmettitore: 1 x RJ45
- Interfacce Consolle del Ricevitore: Porte Console: VGA (Femmina), 2 x USB tipo A (Femmina), 2 x PS/2 (Femmina); Porte PC: VGA (Femmina)
- Porta di Estensione del Ricevitore: 1 x RJ45
- Porte Bidirezionali: -
- Altre Interfacce: USB tipo B (Female) per aggiornamenti
- Connettore Alimentazione: Presa DC 5.5/2.5mm

Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni (ca.)LxAxP: 130x70x28mm (5.12x2.76x1.1in) (ciascuna unità)
- Materiale della scocca: Metallo
- Peso Netto: 0.3kg (0.66lb) (ciascuna unità)
- Temperatura Operativa: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Temperatura di Stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Umidità: 0 - 90% RH (senza condensa)
- Alimentazione: 5VDC 3A
- Colore: Nero

Varie

- Tipo Confezione: Scatola di cartone
- Dimensione Confezione: 220x150x190mm (8.66x5.91x7.48in)
- Peso Lordo: 1.79kg (3.95lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenuto Della Confezione

- Trasmettitore
- Ricevitore
- 2 Cavi 3-in-1 KVM, 1.2m
- 2 Adattatori USB to PS/2
- 1 Cavo USB Type A/B, 1.2m
- 2 Alimentatori Multi-Country (EU, UK, US, AUS)
- Manuale

Riferimenti Per l'ordine

- No.: 39378
- EAN: 4002888393782

© LINDY 2023