

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Power Cord Kit (6 EA), Locking, C19 TO C20, 0.6M (2FT), Red

AP8712SX340

Übersicht

Lieferzeit

Hauptmerkmale

Input Connection Type	IEC 60320 C20
Kabellänge	0,61 m
Anzahl von Kabeln	6

Abmessungen

Farbe	Rot
Höhe	30 cm
Breite	6 cm
Tiefe	6,5 cm
Produktgewicht	1,12 kg
Montagepräferenz	No preference
Montagevariante	Nicht rackmontiert

Eingang

Max line current	16 A
Input current limits	16 A

Ausgang

Maximale Stromaufnahme pro Phase	16 A
Number of power socket outlets	1 IEC 60320 C19 0,61 m

Konformität

Produktzertifizierungen	CCC CSA PSE UL gelistet VDE
-------------------------	---

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...75 °C
Relative Feuchtigkeit	20...80 %
Aufstellungshöhe	0 - 10000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...75 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	20...80 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	30 cm
VPE 1 Breite	6,5 cm
VPE 1 Länge	6 cm
VPE 1 Gewicht	1,12 kg
VPE 3 Menge	390

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Bleifrei	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Optimierte Energieeffizienz	Energieeffizientes Produkt
Take-back	Take-back program available

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
----------	---------------------------------------