



## 3m 4K60Hz HDMI Kabel, LSZH

No.: 36504

HDMI® Stecker auf Stecker

### Beschreibung

- Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Minimierung der Schadstoffemissionen durch LSZH (Low Smoke Zero Halogen) Mantel
- Doppelt geschirmtes Kabel, 30AWG-Kupfer
- Unterstützt 3D, 4K, 18Gbps, HEC, ARC, CEC, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio
- 10 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Das halogenfreie Mantelmaterial des LSZH-Kabels macht das Produkt aufgrund seiner geringen Rauchentwicklung und der Vermeidung toxischer Halogenemissionen für den Einsatz in öffentlichen Räumen geeignet. Dieses Kabel ist ideal für sicherheitskritische Installationen und eignet sich perfekt für öffentliche Umgebungen wie Schulen, Verkehrsknotenpunkte und Regierungsgebäude, wo die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften und eine hohe Leistungsfähigkeit unerlässlich sind.

Das Kabel verfügt über eine doppelt geschirmte Konstruktion mit 30AWG reinem Kupfer für eine erstklassige Leistung mit Goldsteckern und vergoldeten Kontakten, um die Signalintegrität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Mit einer Bandbreite von 18 Gbps unterstützt das Lindy LSZH HDMI®-Kabel UHD-Auflösungen von bis zu 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit. Außerdem können bis zu 32 Audiokanäle einschließlich Dolby® True HD und DTS-HD Master Audio übertragen werden.

Das Lindy LSZH HDMI® Kabel ist in Längen von 0,5 m bis 10 m erhältlich.

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress und die HDMI Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

### Technische Details

#### Steckverbinder

- Anschluss A: HDMI® Typ A Stecker
- Anschluss B: HDMI® Typ A Stecker
- Gehäuse-Material: LSZH-PVC
- Stecker-Beschichtung: Goldbeschichtung
- Pin-Konstruktion: Kupfer-Legierung
- Pin-Beschichtung: Vergoldet
- Abmessungen [BxTxH]: 20.3 x 35.8 x 10.5mm [0.79 x 1.40 x 0.41in]

#### Kabel-Konstruktion

- Länge: 3m [9.84ft]

Standard: High Speed HDMI®  
Farbe: Schwarz  
Typ: Rund  
Mantel-Durchmesser: 5.5 mm [0.21in]  
Mantelmateriale: LSZH PVC  
Material des Leiters: Blankes Kupfer  
Leiterquerschnitt: 30AWG  
Abschirmung: Aluminium-Folie  
Geflecht-Abschirmung: Aluminium-Magnesium

#### **Technische Daten**

Unterstützte Bandbreite: 18Gbps  
Maximale Auflösung: 3840x2160@60Hz 4:4:4, 8bit  
Nominale Abschwächung:  
300kHz~825MHz<5dB  
825MHz~2.475GHz<5dB  
2.475GHz~4.125GHz<12dB  
4,125GHz~5,1GHz<20dB  
Minimaler Biegeradius: 60mm [2.36in]  
Betriebstemperatur: -10°C - 80°C [14°F - 176°F]  
Lagertemperatur: -20°C - 85°C [-4°F - 185°F]  
ATC-geprüft: Nein

#### **Sonstiges**

Verpackungsart: Polybeutel  
Garantie (Jahre): 10  
Produkt-Konformität: RoHS & REACH, California Proposition 65

#### **Verkaufsinformationen**

No: 36504  
EAN: 4002888365048

#### **Dieses Produkt ist auch in anderen Längen erhältlich**

36501 - 0.5m [1.64ft]  
36502 - 1m [3.28ft]  
36503 - 2m [6.56ft]  
36504 - 3m [9.84ft]  
36505 - 5m [16.44ft]  
36506 - 7.5m [24.60ft]  
36507 - 10m [32.80ft]