

Fiche technique du produit

Spécifications



APC - Rack pdu switched 1u 12a 208v 10a 230v



AP7920B

Statut commercial : Commercialisé

Présentation

Présentation

This APC Switched Rack PDU power distribution unit has a wide range of standardized PDU features that increase network efficiency, manageability and functionality. The output and input connections are (8)C13. Network management capabilities allow you to configure and manage rack PDUs from remote locations. It has a local current monitoring display that gives a visible warning in case of an overload. The remote individual outlet control provides real-time monitoring of connected loads. It has a multi-tier user access that enables you to restrict unauthorized use of outlets. This rack has a single input power source making it easy to install.

Lead time

Principales

Tension d'entrée principale	200 V 208 V 230 V
Tension de sortie principale	208 V 230 V
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Nombre d'unité de rack	1U
Longueur de câble	1,98 m
Nombre de câbles	1
Équipement inclus	Guide d'installation Supports de montage en rack Manuel utilisateur

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	4,4 cm
Largeur	44,5 cm
Profondeur	10,8 cm
Poids du produit	2,27 kg
Emplacement de montage	Façade Arrière
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Rack montée

Entrée

Courant nominal (In)	12 A
----------------------	------

Tension admissible	200...240 V
Limites du courant d'entrée	15 A
Load Capacity	2300 VA
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Sortie

Courant assigné d'emploi	10 A - 230 V 12 A - 208 V
Nombre de prises d'alimentation	8 CEI 60320 C13

Conformité

Certifications du produit	Répertoire cUL CE CSA GOST IRAM listé UL VDE
Normes	EN 55022 class A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 UL 60950

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...45 °C
Humidité relative	0...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-25...65 °C
Humidité relative de stockage	0...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7 cm
Largeur de l'emballage 1	34,3 cm
Longueur de l'emballage 1	47 cm
Poids de l'emballage 1	3,45 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Profil de circularité	Informations de fin de vie
Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie
Take-back	Take-back program available

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
-----------------	-----------------------------------

Remplacement(s) recommandé(s)