



2m USB Typ C an HDMI 8K60 Adapterkabel

No.: 43434

Zum Anschluss eines 8K HDMI® Displays an den USB Port Typ C

Beschreibung

Zum Anschluss eines 8K HDMI® Displays an den USB Typ C Port des Computers*
Unterstützt HDMI®-Auflösungen bis 7680x4320@60Hz und 3840x2160@144Hz
Verwendet den DisplayPort 1.4 Alternate Mode am USB Port Typ C des Quellgerätes
Plug & Play, Treiber sind nicht erforderlich
2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Dieses Lindy USB Typ C an HDMI® 8K60 Adapterkabel ist eine hochperformante Lösung, die es ermöglicht, über den USB-Anschluss Typ C mit DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung Videofunktionen hinzuzufügen. Der HDMI®-Stecker des Adapterkabels kann direkt am HDMI® Display angeschlossen werden. Das 2m lange Kabel erlaubt - anders als bei Verwendung einer Konverterbox - ein flexibles Aufstellen des Displays.

Dieses Kabel unterstützt Videoauflösungen von 8K 7680x4320@60Hz und 4K144Hz** und ist damit das ideale Werkzeug für 8K Game Streaming oder hochauflösenden 8K-Videoschnitt. Die zusätzliche Unterstützung für High-Dynamic Range (HDR) sorgt für eine Darstellung der Videoinhalte mit überragenden Kontrasten, einem erweiterten Farbumfang und erhöhtem Detailreichtum. HDCP 2.2 gewährleistet die problemlose Wiedergabe kopiergeschützter Inhalte.

Das Kabel wird über den USB-Bus mit Strom versorgt, daher wird keine externe Stromversorgung benötigt. Dies spart Platz und Zeit bei der Installation. Das orientierungssymmetrische Design der Typ-C-Stecker ermöglicht korrekte Verbindungen unabhängig davon, in welcher Richtung das Kabel in den USB Port eines Rechners eingesteckt wird. Durch die Plug-and-Play-Installation kann dieser Konverter mit minimalem Aufwand installiert werden, ideal für professionelle Anwender wie für Einsteiger.

* Vergewissern Sie sich, dass die Einstellungen Ihres 8K-Fernsehers korrekt auf den HDMI® 2.1-Eingang konfiguriert sind.

** Das Quellgerät muss DP 1.4 mit DSC v1.2a unterstützen

Technische Details

Anschlüsse

Steckverbinder A: USB Typ C (Stecker)
Steckverbinder B: HDMI® Typ A (Stecker)
Gehäusematerial: Kunststoff
Beschichtung des Steckverbinders: Nickelbeschichtung
Pin-Konstruktion: Kupferlegierung
Beschichtung des Pins: Goldbeschichtung
Abmessungen [ca.] BxTxH:mm [in]

USB C: 39.6x12x6.5mm [1.56x0.47x0.26in]
HDMI®: 71x21x11mm [2.80x0.83x0.43in]

Kabelkonstruktion

Länge: 2m [6.56ft]
Standard: HDMI® 2.1 mit 48Gbit/s
Farbe: Schwarz
Typ: Rund
Manteldurchmesser: 4.8mm [0.19in]
Mantelmaterial: ABS + PC
Leitermaterial: Verzinnertes Kupfer
Leitermaße: 32AWG
Schirmung: Weißblech

Spezifikationen

Chipsatz: CS5565AN
Unterstützte Bandbreite: 48Gbit/s
Maximale Auflösung: 7680x4320 60Hz, 3840x2160 144Hz
Nominale Dämpfung: 100MHz-5GHz _ 15dB
Minimaler Biegeradius: 28.8mm [1.13in]
Betriebstemperatur: -20°C - 40°C [-4°F - 104°F]
Lagertemperatur: -40°C - 80°C [-40°F - 176°F]

Sonstiges

Verpackungstyp: Polybag
Garantie (Jahre): 2
Produkt Compliance: CE, FCC, RoHS, REACH & UL, CP65

Verkaufsinformationen

No.: 43434
EAN: 4002888434348

Verfügbar in den Längen:

43433 - 1m [3.28ft]
43435 - 3m [9.84ft]
43436 - 5m [16.40ft]