

Estación base IP DECT de alto rendimiento para pequeñas y medianas empresas

- Hasta 20 llamadas simultáneas
- Hasta 10 auriculares inalámbricos
- Hasta 10 cuentas SIP
- Admite códec de audio Opus
- Sistema de reducción de ruido
- Cifrado de seguridad TLS y SRTP
- Actualizaciones sin percepción



Diez teléfonos



Veinte llamadas simultáneas



Actualizaciones sin percepción



Cifrado de seguridad TLS& SRTP



Sistema de copia de seguridad



Implementación centralizada



Yealink W70B es la estación base IP DECT para pequeñas y medianas empresas. Combinando hasta un total de 10 teléfonos Yealink W73H / W56H / W59R / CP930W / DDPhone con pantalla a color (T54W + DD10K) DECT, W70B le permite disfrutar de una excelente movilidad y una flexibilidad eficiente de inmediato, así como también elimina significativamente los problemas y costes adicionales de cableado. Un chip potente que garantiza un mejor y más alto rendimiento, esta estación base IP DECT no solo admite hasta 10 cuentas VoIP y 20 llamadas simultáneas, sino que también acelera el inicio y la conexión de señal, proporciona una actualización sin percepción y reduce drásticamente el tiempo de inactividad de la misma.

Diseñada con un estilo moderno y elegante, esta compacta estación base IP DECT posee un diseño de cableado oculto, que le presenta un escritorio conciso y ordenado incluso cuando está montado en la pared. Al admitir el códec Opus, Yealink W70B ofrece constantemente una calidad de audio excelente y profesional tanto en condiciones de red de alto ancho de banda como en deficientes, en comparación con otros códecs de audio de banda ancha o de banda estrecha .

La estación base IP DECT W70B de Yealink admite un aprovisionamiento eficiente y una implementación masiva sin esfuerzo con el servicio de aprovisionamiento y redirección (RPS) de Yealink y el mecanismo de inicio le ayudará a realizar el aprovisionamiento Zero Touch sin configuraciones manuales complejas, lo que hace que sea fácil de implementar, fácil de mantener y actualizar, ahorrando aún más tiempo y costos de TI para las empresas.

- Admite los nuevos terminales W73H y puede ser perfectamente compatible con W53H, W56H, W59R, CP930W y DDPhone con pantalla a color (T54W + DD10K). Debido al rendimiento del teléfono, solo los modelos W73H y W59R admiten la actualización sin percepción.

Tecnología DECT:

La tecnología DECT de Yealink se basa en CAT-iq2.0, que se centra en aplicaciones de datos de audio VoIP (banda ancha) de alta calidad y baja tasa de bits. Los productos de Yealink no son compatibles con ningún dispositivo DECT de terceros (estación base, handset, etc.).

Funciones del teléfono

- Hasta 20 llamadas simultáneas
- Hasta 10 Handsets
- Hasta 10 cuentas SIP
- Hasta 6 repetidores por estación base (RT30)
- Actualizaciones sin percepción
- Megafonía / Intercomunicador / Respuesta automática / Plan de marcación
- retención de llamadas/transferencia de llamadas/ llamada en espera
- Conferencia a 3
- Alternar llamadas
- Silenciar/silencio/DND
- Identificador de llamadas con nombre y número
- Llamada anónima/ Rechazar llamadas anónimas
- Desvío de llamadas: (siempre/ocupado/sin respuesta)
- Marcación rápida/ Mensaje de voz/ rellamada
- Indicador de mensajes en espera (MWI)
- Música en espera (basado en servidor)
- Agenda local hasta 1000 entradas (guardadas en la base)
- Agenda Remota/LDAP/Agenda XML
- Buscar en / importar / exportar un directorio
- Historial de llamadas: Todos / Perdidos / Realizadas / Recibidos
- Llamada IP directa sin proxy SIP
- Restablecer a valores de fábrica, reiniciar
- Llamada de emergencia
- Directorio BroadSoft, registro de llamadas BroadSoft
- Sincronización de teclas de función Broadworks
- Shared Call Appearance (SCA)
- Acción URI
- Navegador XML

Gestión

- Provisión automática a través de TFTP/FTP/ HTTP/HTTPS/RPS
- Aprovisionamiento automático con PnP
- Actualización del auricular: OTA (Over-The-Air) / Sin percepción
- Configuración: navegador/teléfono/aprovisionamiento automático

- Rastreo de paquetes y exportación del log del sistema

Funciones de Audio

- Altavoz dúplex completo
- Compatibilidad con audífonos (HAC)
- FNR (reducción de ruido flexible) / cancelación de ruido
- Códec de banda ancha: Opus, AMR-WB (opcional), G.722
- Códec de banda estrecha: PCMU, PCMA, G.726, G.729, G.729A, iLBC
- VAD, CNG, AGC, PLC, AJB
- W53H soportan AEC (Acoustic Echo Cancellation)
- Compatible con VQ-RTCPXR (RFC6035), RT-CP-XR

Características de red

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- SNTP/NTP
- VLAN (802.1Q y 802.1P)
- 802.1x, LLDP
- Cliente STUN (Cruce NAT)
- UDP/TCP/TLS
- Asignación de IP: Static/DHCP
- Compatible con copia de seguridad en servidor proxy de salida

Seguridad

- Open VPN
- Transport Layer Security (TLS)
- HTTPS (servidor/cliente), SRTP (RFC3711)
- Digest authentication using MD5/MD5-sess
- Archivo de configuración segura a través de encriptado AES
- Compatible con SHA256/SHA512/SHA384
- Modo de configuración de tres niveles: Admin / Var / Usuario

DECT

- Bandas de frecuencias: 1880-1900 MHz (Europa), 1920-1930 MHz (EE.UU.)

- Normativas DECT: CAT-iq2.0

Interfase

- 1 puerto Ethernet RJ45 10/100 M
- Alimentación por Ethernet (PoE, IEEE 802.3af), clase 1

Características físicas

- Alcance en interiores: 50m (en condiciones óptimas)
- Alcance en exteriores: 300 m (en condiciones óptimas)
- Montaje en pared o escritorio
- Modo ECO de ahorro de energía / Modo ECO +
- Tres indicadores LED en el W70B:
 - 1 led de registro
 - 1 led de estado de red
 - 1 led indicador de energía
- Adaptador de CA de Yealink: Entrada CA 100-240 V y salida CC 5 V/600mA
- Color: Gris clásico
- Tamaño de la estación base: 130mm x 100mm x 25.1mm
- Humedad de funcionamiento: 10-95%
- Temp. de funcionamiento: 0~+40°C (+32~104°F)

Característica del embalaje

- Contenido de la caja:
 - W70B Base estación
 - Soporte de mesa
 - Alimentador
 - Cable Ethernet
 - Guía de inicio rápido
- Cantidad/CTN: 10 PCS
- Dimensiones del envoltorio: 174mm x 180mm x 63mm
- Dimensiones de la caja: 375mm x 336mm x 187mm
- N.W: 3.612Kg
- G.W: 4.146Kg

Normas Aplicadas



About Yealink

Yealink (Stock Code: Yealink (código de stock: 300628) es una marca global que se especializa en videoconferencias, comunicaciones de voz y soluciones de colaboración con la mejor calidad de su clase, tecnología innovadora y experiencia de uso amigable. Como uno de los mejores proveedores en más de 140 países y regiones, Yealink ocupa el primer lugar en la cuota de mercado global de envíos de teléfonos SIP (Premio al liderazgo por excelencia en el crecimiento de teléfonos de escritorio IP, Frost & Sullivan, 2019).

Derechos de autor

Copyright © 2021 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

All rights reserved. Alle Rechte vorbehalten. Keine Teile dieser Publikation dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch Yealink (Xiamen) Network Technology Co., LTD. in irgendeiner Weise oder mit Hilfe elektronischer, mechanischer oder sonstiger Mittel wie Fotokopieren oder Speichern vervielfältigt oder übertragen werden.

Asistencia técnica

Visite el Wiki de Yealink (<http://support.yealink.com/>) para la descarga de firmware, documentación de productos, preguntas frecuentes, etc. Para beneficiarse de un mejor servicio, le recomendamos que use el sistema de tickets (<http://ticket.yealink.com>) a fin de hacernos llegar cualquier problema técnico que se le presente.



YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Página web: www.yealink.com
Addr: No.1 Ling-Xia North Road, High Tech Park, Huli
District, Xiamen, Fujian, P.R.C
Derechos de autor © 2021 Yealink Inc. Todos los derechos reservados.