



## Convertisseur USB 3.0 vers SATA

No.: 43311

Connecte un disque dur SATA à un ordinateur équipé en USB Type A

### Description

- Connecte un disque dur SATA à un ordinateur équipé en USB Type A
- Prise en charge SATA jusqu'à 6Gbit/s
- Norme USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0 SuperSpeed avec taux de transfert jusqu'à 5Gbit/s
- Compatible avec les ordinateurs équipés en USB Type A
- Garantie 2 ans

Les convertisseurs USB vers SATA permettent aux utilisateurs d'ajouter une solution de stockage sur un PC équipé en USB en ajoutant un disque dur SATA ou un SSD.

Ce convertisseur USB 3.0 vers SATA de LINDY permet aux utilisateurs de connecter facilement des disques SATA 5,25", 3,5" ou 2,5" haute performance sans avoir à installer le disque dans un boîtier ou un ordinateur. C'est un outil idéal pour les techniciens informatiques ainsi que pour les utilisateurs privés. pour des sauvegardes rapides.

Avec l'installation plug & play, le convertisseur peut être facilement connecté et utilisé instantanément.

L'adaptateur secteur inclus alimente le disque dur connecté. Le convertisseur USB 3.0 vers SATA ne prend pas directement en charge les disques durs / SSD 3.3V; pour les lecteurs nécessitant 3,3 V, veuillez utiliser un adaptateur SATA / Micro SATA.

### Information à propos de l' USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB [hôte USB] avec interface USB type A ou USB type C.

Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.

Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.

### Détails techniques

#### Spécifications

- Interface: USB vers SATA
- Norme: USB 3.1 Gen 1 / 3.0, SATA 3.0
- Bande passante prise en charge: 5 Gbits/s, 6 Gbits/s
- Chipset: ASM1153E
- Compatibilité: Ordinateurs équipés en USB type A
- Caractéristiques spécifiques: -

## Connecteurs

- Entrées: 1 x USB type A (mâle)
- Sorties: 1 x SATA 22 Pin (mâle)
- Alimentation: Prise ronde DC 5.5/2.1mm

## Propriétés physiques

- Dimensions LxIxH: 50x35.4x13.6mm [1.97x1.39x0.54in]
- Longueur du câble (fixe): 1m [3.28ft]
- Matériau du boîtier: ABS
- Poids net: 0.237kg [0.52lb]
- Température de fonctionnement: 0°C - 40°C [32°F - 100°F]
- Température de stockage: -10°C - 60°C [14°F - 140°F]
- Humidité relative: 20 - 80% RH (non condensée)
- Puissance: 12VDC 2A
- Couleur: Noir

## Divers

- Type d'emballage: Boîte en carton
- Dimensions de l'emballage: 175x175x51mm [6.89x6.89x2.01in]
- Poids brut: 0.328kg [0.72lb]
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

## Contenu de l'emballage

- Convertisseur USB 3.0 vers SATA
- Alimentation multi-pays (EU, UK, US & AUS)
- Manuel Lindy

## Informations commerciales

- No.: 43311
- EAN: 4002888433112