

# PIXMA TR8550

## SMARTES, PRODUKTIVES 4-IN-1 MULTIFUNK- TIONSSYSTEM MIT UMFANGREICHEN VERBINDUNGS- OPTIONEN



Mit diesem 4-in-1 Premium-Multifunktionssystem mit fünf separaten Tintentanks maximieren Sie Ihre Produktivität und die Ausnutzung des verfügbaren Platzes. Mit seinen Druck-, Kopier-, Scan- und Faxfunktionen sowie LAN und WLAN im kompakten Box-Format, ist es ideal für das Home Office.



- Verbindung zum Mobilgerät via Bluetooth® und der Canon PRINT App zum einfachen Drucken und Scannen per WLAN, oder Einbindung in ein kabelgebundenes LAN.
- Erleben Sie die Freiheit, direkt über die Cloud zu drucken und zu scannen\*\* – ganz einfach per PIXMA Cloud Link
- Hochwertiger Qualitätsdruck und dabei sparen? Kein Problem mit fünf separaten Tintentanks, optionalen XL- und XXL-Tinten und automatischem beidseitigen Druck
- Kopieren, scannen oder faxen Sie mehrseitige Dokumente mit dem automatischen Dokumenteneinzug (ADF) für bis zu 20 Blatt und halten Sie Normal- und Fotopapier gleichzeitig vor.
- Platzsparendes 4-in-1 Multifunktionssystem mit Smartphone-ähnlicher Bedienung über den schwenkbaren, 10,8 cm großen Farbtouchscreen

\*Ausgestattet mit Bluetooth® Low Energie-Technologie (Bluetooth Drucken und Scannen ist nur mit Android-Mobilgeräten verfügbar). Die über die Bluetooth Kommunikation und die Canon PRINT/SELPHY App verfügbaren Funktionen können nicht für alle Android Smartphones garantiert werden. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz der Bluetooth SIG, Inc. Jedwede Verwendung solcher Marken durch Canon erfolgt im Rahmen einer Lizenzvereinbarung. Sonstige Warenzeichen und Wortmarken sind Eigentum der jeweiligen Träger.

\*\*Scan-to-Cloud ist nur bei Verwendung von Canon Originaltinten verfügbar.



Connectivity



5 Single Inks



2-way



PIXMA XXL Ink

### PRODUKTSORTIMENT



PIXMA TR8550

PIXMA TR8550  
PIXMA TR7550



PIXMA TR7550

**Canon**

## DRUCKERFUNKTIONEN

### Druckauflösung Drucktechnologie

Bis zu 4.800<sup>[1]</sup> x 1.200 dpi  
5 separate Tinten tanks (PGBK, BK, C, M, Y)  
ChromaLife100 Tinten

### Druckgeschwindigkeit Dokumente (SW)

Ca. 15,0 ISO-Seiten pro Minute<sup>[2]</sup>

### Druckgeschwindigkeit Dokumente (Farbe)

Ca. 10,0 ISO-Seiten pro Minute<sup>[2]</sup>

### Druckgeschwindigkeit Dokumente (beidseitig)

Ca. 3,0 ISO-Seiten pro Minute<sup>[2]</sup>

### Druckgeschwindigkeit Foto

Randlos 10 x 15 cm: ca. 37 Sekunden<sup>[3]</sup>

### Randloser Druck

Ja (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)

### Beidseitiger Druck (Duplex)

Automatisch

## SCANNERFUNKTIONEN

### Scannertyp

Flachbettscanner mit CIS-Sensor und  
automatischem Dokumenteneinzug (ADF)

### Scanauflösung (optisch)

Bis zu 1.200 x 2.400 dpi<sup>[4]</sup>

### Scangeschwindigkeit (A4)

Ca. 15 Sek.<sup>[5]</sup>

### Maximale Scanfläche

Vorlagenglas: A4/LTR (216 x 297 mm)  
ADF: A4, LTR, LGL

### Farbtiefe (Intern / Extern)

Farbe: 48 Bit/24 Bit  
Graustufen: 16 Bit/8 Bit

## KOPIERFUNKTIONEN

### Kopiergeschwindigkeit (Farbdokument)

sFCOT: ca. 19 Sekunden<sup>[4]</sup>  
sESAT: ca. 6,5 Sekunden<sup>[4]</sup>  
sESAT ADF: ca. 8,0 ISO-Seiten pro Minute<sup>[6]</sup>

### Mehrfachkopien

Bis zu 99 Seiten

### Kopierfunktionen

Kopieren von Dokumenten und Fotos,  
Seitenanpassung, Randloskopie

### Einstellungen

### Kopierqualität

Schnell, Standard, Hohe Auflösung

## FAXFUNKTIONEN

### Typ

Super G3 / Farbe

### Einleseauflösung

Schwarzweiß: bis zu 300 x 300 dpi  
Farbe: 200 x 200 dpi

### Fax-Übertragungs- geschwindigkeit

Schwarzweiß: ca. 3 Sek. (33,6 Kbps)<sup>[7]</sup>  
Farbe: ca. 1 Min. (33,6 Kbps)<sup>[7]</sup>

### Faxspeicher

Bis zu 250 Seiten

### Kurzwahlspeicher

Maximal 100 Gegenstellen

### Gruppenwahl

Maximal 99 Gegenstellen

## KOMPATIBLE TINTEN

### Standard-Tinten

PGI-580PGBK (Pigment-Schwarz)  
CLI-581BK (Schwarz)  
CLI-581C (Cyan)  
CLI-581M (Magenta)  
CLI-581Y (Gelb)

### Optionale XL/XXL-Tinten

PGI-580PGBK XXL (Pigment-Schwarz)  
PGI-580PGBK XL (Pigment-Schwarz)  
CLI-581BK XXL (Schwarz)  
CLI-581BK XL (Schwarz)  
CLI-581C XXL (Cyan)  
CLI-581C XL (Cyan)  
CLI-581M XXL (Magenta)  
CLI-581M XL (Magenta)  
CLI-581Y XXL (Gelb)  
CLI-581Y XL (Gelb)

## TINTENREICHWEITE

### Tintenreichweite (Normalpapier)

A4-Farbdokument  
Pigment-Schwarz: 200 Seiten  
Pigment-Schwarz XL: 400 Seiten  
Pigment-Schwarz XXL: 800 Seiten  
Schwarz: 1.505 Seiten\*  
Schwarz XL: 3.120 Seiten\*  
Schwarz XXL: 6.360 Seiten\*  
Cyan: 256 Seiten  
Cyan XL: 515 Seiten  
Cyan XXL: 820 Seiten  
Magenta: 237 Seiten  
Magenta XL: 474 Seiten  
Magenta XXL: 760 Seiten  
Gelb: 257 Seiten  
Gelb XL: 514 Seiten  
Gelb XXL: 824 Seiten

\* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

### Tintenreichweite (Fotodruck)

Foto im Format 10 x 15 cm  
Pigment-Schwarz: 1.448 Fotos\*  
Pigment-Schwarz XL: 3.373 Fotos\*  
Pigment-Schwarz XXL: 5.500 Fotos\*  
Schwarz: 231 Fotos\*  
Schwarz XL: 520 Fotos\*  
Schwarz XXL: 858 Fotos\*  
Cyan: 83 Fotos  
Cyan XL: 170 Fotos  
Cyan XXL: 282 Fotos  
Magenta: 108 Fotos  
Magenta XL: 225 Fotos  
Magenta XXL: 367 Fotos  
Gelb: 99 Fotos  
Gelb XL: 199 Fotos  
Gelb XXL: 322 Fotos

\* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

### Farben (CMY Durchschnitt)

Standard: 250 Seiten oder 96\* Fotos  
Optionale XL-Tinte: 500 Seiten oder 195\* Fotos  
Optionale XXL-Tinte: 800 Seiten oder 320\* Fotos  
ISO/IEC 24711 für A4 Farbdokument (einseitig)  
ISO/IEC 29102 für 10 x 15 cm randloses Farbfoto  
Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck  
bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks  
ermittelt.

\* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

## Testbedingungen

## PAPIER

### Papiersorten

Normalpapier  
Professionelles Fotopapier Platinum (PT-101)  
Fotoglanzpapier Plus II (PP-201)  
Professionelles Fotopapier Luster (LU-101)  
Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201)  
Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz  
(GP-501)  
Fotopapier matt (MP-101)

### Papiervorrat

Papiereinzug hinten: bis zu 100 Blatt  
(Normalpapier)  
Papierkassette vorn: bis zu 100 Blatt  
(Normalpapier)

### Papierformate

Papiereinzug hinten: A4, A5, B5, LTR, LGL,  
20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm,  
Umschläge (DL, COM10)

### Papiergewicht

Papierkassette vorn: A4, A5, B5, LTR  
Normalpapier: 64–105 g/m<sup>2</sup>  
Canon Fotopapier: bis 300 g/m<sup>2</sup> (PT-101)

## KONNEKTIVITÄT

### Kabelverbindungen

USB Hi-Speed  
Ethernet: 10/100 Mbps (automatische  
Umschaltung)

### Kabellose Verbindungen

Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n<sup>[8]</sup>  
Frequenz: 2,4 GHz  
Bluetooth (BLE)  
WLAN Direkt

### Unterstützte Apps

Canon PRINT App<sup>[9]</sup>  
Apple AirPrint  
Mopria  
Google Cloud Print  
WLAN / LAN PictBridge  
Direkt von der Speicherkarte (Druck & Scan)

## SOFTWARE

### Unterstützte Betriebssysteme Unterstützte Mobil-Betriebssysteme

Windows  
Mac OS  
iOS  
Android  
Windows Mobile

### Systemanforderungen

Windows: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1  
\*Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem Windows 7 oder höher garantiert werden.  
NET Framework 4.5.2 oder 4.6 erforderlich.  
Mac: OS X 10.10.5-OS X 10.11, macOS 10.12  
Display: XGA 1024 x 768

### Mitgelieferte Software

MP Driver inkl. Scanning Utility  
My Image Garden  
Quick Menu  
Easy-WebPrint EX (als Download verfügbar)

## ALLGEMEINE ANGABEN

### Display Displaysprachen

LCD (4,3 Zoll / 10,8 cm TFT-Farbtouchscreen)  
33: Japanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch, Slowenisch, Türkisch, Griechisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Indonesisch, Slowakisch, Estnisch, Lettisch, Litauisch, Ukrainisch, Rumänisch, Bulgarisch, Thailändisch, Kroatisch, Vietnamesisch

### Automatischer Dokumenteneinzug Abmessungen (B x T x H), mm Gewicht Stromversorgung Stromverbrauch

Bis zu 20 Blatt (einseitig)  
Ca. 438 x 351 x 190  
Ca. 8,0 kg  
100-240V, 50-60 Hz  
Aus: ca. 0,3 W  
Standby (Scanlampe aus): ca. 1,3 W  
Standby (alle Anschlüsse belegt, Scanlampe aus): ca. 2,0 W  
Zeit bis Standby-Modus: ca. 11 Minuten  
18 Sekunden  
Kopierbetrieb: ca. 15 W <sup>[10]</sup>  
Ca. 43,0 dB(A) <sup>[11]</sup>

### Geräusentwicklung Betriebsumgebung (Temperatur) Betriebsumgebung (Luftfeuchtigkeit) Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC)

5 - 35 °C  
10-90 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)  
0,3 kWh

## Fußnoten

- <sup>[1]</sup> Tintentröpfchen werden mit einem Raster von mindestens 1/4.800 Zoll platziert.
- <sup>[2]</sup> Dokumentendruckgeschwindigkeiten sind die ESAT-Durchschnittswerte in der Büro-Testkategorie in Standard-einstellung gemäß ISO/IEC 24734.
- <sup>[3]</sup> Bei der Fotodruckgeschwindigkeit wird in Standard-einstellung ein Motiv gem. ISO/JIS-SCID N2 auf Canon Fotoglanzpapier Plus II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.
- <sup>[4]</sup> Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473. Die optische Scanauflösung ist nur mit dem TWAIN Treiber verfügbar.
- <sup>[5]</sup> Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird gemäß ISO/IEC 29183 Testtabelle A gemessen. Die Scangeschwindigkeit entspricht der gemessenen Zeit zwischen dem Drücken der Scan-Schaltfläche des Scannertreibers und dem Ausblenden der Statusanzeige auf dem Bildschirm. Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.
- <sup>[6]</sup> Die Kopiergeschwindigkeiten sind der Durchschnitt aus sFCOT und sESAT gemäß ISO/IEC 29183. Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
- <sup>[7]</sup> Die Fax-Übertragungsgeschwindigkeit wird in Standard-einstellung mit der ITU-T No.1 Standard-Testseite in Schwarzweiß und in Farbe mit dem Canon Standard-Testblatt für Farbfaxe gemessen. Die tatsächliche Übertragungsgeschwindigkeit hängt vom Umfang des Dokuments, den Einstellungen des empfangenden Faxgeräts und den spezifischen Bedingungen der Telefonverbindung ab.
- <sup>[8]</sup> WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz; Wi-Fi-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administrator-Passwort.
- <sup>[9]</sup> Canon PRINT ist eine kostenlose Canon App für Smartphones und Tablets. Nicht in allen Ländern/Regionen verfügbar.
- <sup>[10]</sup> Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standard-einstellungen.
- <sup>[11]</sup> Beim Drucken des ISO/JIS-SCID N2-Motivs in Standard-einstellung auf Fotoglanzpapier Plus II im Format 10 x 15 cm.

## Allgemeine Hinweise

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
- Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.
- Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.
- Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
- Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter: [www.canon-europe.com/ink/yield](http://www.canon-europe.com/ink/yield)
- Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

## SMARTES, PRODUKTIVES 4-IN-1 MULTI-FUNKTIONSSYSTEM MIT UMFANGREICHEN VERBINDUNGSOPTIONEN

Mit diesem 4-in-1 Premium-Multifunktionssystem mit fünf separaten Tintentanks maximieren Sie Ihre Produktivität und die Ausnutzung des verfügbaren Platzes. Mit seinen Druck-, Kopier-, Scan- und Faxfunktionen sowie LAN und WLAN im kompakten Box-Format, ist es ideal für das Home Office.

Verkaufsstart: September 2017

# PIXMA TR8550



### DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PIXMA TR8550 BK EUR	2233C009AA	4549292091090

### VERBRAUCHSMATERIAL:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
<b>Standardgröße</b>		
PGI-580 PGBK	2078C001AA	4549292087062
CLI-581 BK	2106C001AA	4549292087079
CLI-581 C	2103C001AA	4549292087086
CLI-581 M	2104C001AA	4549292087093
CLI-581 Y	2105C001AA	4549292087116
<b>XL-Format</b>		
PGI-580XL PGBK	2024C001AA	4549292086980
CLI-581XL BK	2052C001AA	4549292086997
CLI-581XL C	2049C001AA	4549292087017
CLI-581XL M	2050C001AA	4549292087024
CLI-581XL Y	2051C001AA	4549292087031
<b>XXL-Format</b>		
PGI-580XXL PGBK	1970C001AA	4549292086836
CLI-581XXL BK	1998C001AA	4549292086874
CLI-581XXL C	1995C001AA	4549292086898
CLI-581XXL M	1996C001AA	4549292086928
CLI-581XXL Y	1997C001AA	4549292086959

**Canon**

## SMARTES, PRODUKTIVES 4-IN-1 MULTI-FUNKTIONSSYSTEM MIT UMFANGREICHEN VERBINDUNGSOPTIONEN

Mit diesem 4-in-1 Premium-Multifunktionssystem mit fünf separaten Tintentanks maximieren Sie Ihre Produktivität und die Ausnutzung des verfügbaren Platzes. Mit seinen Druck-, Kopier, Scan- und Faxfunktionen sowie LAN und WLAN im kompakten Box-Format, ist es ideal für das Home Office.

# PIXMA TR8550



### ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATION:

Produktname	Mercury Code	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)	Nettogewicht (ca. kg)
PIXMA TR8550 BK EUR	2233C009AA	Einzelverpackung	1	513,2	263,9	524,9	10,36	7,81
		Palette (oben)	16	1062,5	1033,5	1054,3	167,24	165,76
		Palette (unten)	16	1062,5	1033,5	1054,3	167,24	165,76

### Lieferumfang

- Multifunktionssystem – PIXMA TR8550
- Standard-Tinten
- Netzkabel
- Setup CD-ROM
- Bedienungsanleitungen