



Übersicht

Lieferzeit

Abmessungen

Farbe	Weiß
Tiefe	4,15 cm
Höhe	10 cm
Produktgewicht	0,13 kg
Breite	6,3 cm

Eingang

Netzwerkfrequenz	50 Hz +/- 5 Hz
Plug standard	Schuko CEE 7/7P
Maximaler Eingangsstrom pro Phase	16 A
Schaltstromleistung	16 A
Eingangsspannung	230 V

Ausgang

Anzahl an Steckdosen	1
Steckdosenstandard	Schuko CEE 7

Conformance

Produktzertifizierungen	CE
Equipment protection policy	Kompletter Nutzungszeitraum: 50.000 Euro

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Relative Feuchtigkeit	0...95 %
Aufstellungshöhe	0 - 10000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5...40 °C
Aufbewahrungshöhe	0,00...4572,00 m

Überspannungsschutz und Filterung

Antwortzeit (ns) NM	1 ns common mode
EMI/RFI-Geräuschunterdrückung (100 kHz bis 10 kHz)	30 dB
Peak current	24 kA Gleichtakt 12 kA Normalmodus
Überspannung Einschätzung	918 J

Verpackungseinheiten

Gewicht VPE1	0,2 kg
Höhe VPE1	10,6 cm
Breite VPE1	7 cm
Länge VPE1	8,8 cm
SCC14	10731304313738
Inhaltsmenge VPE2	12
Gewicht VPE2	2,66 kg
Höhe VPE2	304,80 mm
Breite VPE2	285,75 mm
Länge VPE2	133,35 mm
Inhaltsmenge VPE3	1008

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	
----------	--