

## Unità sensore AXIS FA1125

Videosorveglianza interna estremamente discreta in 1080p

AXIS FA1125 è ideale per applicazioni di sorveglianza di ambienti interni estremamente discreta, in negozi e banche e se integrata nelle macchine. È possibile installarla in spazi ristretti e a filo muro a parete, sul soffitto o su pannelli sottili in metallo solo con un pinhole visibile per l'obiettivo. Utilizzata in combinazione con un'unità principale AXIS FA, AXIS FA1125 fornisce una risoluzione di 1080p e un campo visivo orizzontale di 91°. AXIS FA1125 utilizza Forensic WDR (wide dynamic range) ottimizzato per i movimenti. L'unità dispone di una staffa di montaggio e un cavo di 8 metri per il collegamento a una piccola unità principale.

- > Design flessibile ed estremamente discreto per utilizzo in ambienti esterni
- > Obiettivo pinhole con una risoluzione di 1080p
- > Campo visivo orizzontale di 91°
- > Forensic WDR



## Unità sensore AXIS FA1125

Telecamera		Approvazioni	EMC
<b>Sensore immagini</b> RGB CMOS scansione progressiva da 1/3" (effettivo)			55032 Classe B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Sottosezione B Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, ICES-003 Classe B, KCC KN32 Classe B, KN35
<b>Lente</b>	Iride fisso, messa a fuoco fissa, pinhole 3,7 mm, F2.5 Campo visivo orizzontale: 91° Campo visivo verticale: 45°		<b>Sicurezza</b> IEC/EN/UL 62368-1
<b>Risoluzioni</b>	1920x1080 (1080p)		<b>Ambiente</b> EN 50581, IEC 60529 IP3X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
<b>Wide Dynamic Range</b>	Forensic WDR		
<b>Illuminazione minima</b>	Colore: 0,25 lux	<b>Dimensioni</b>	28 x 24 x 20 mm
<b>Tempo di otturazione</b>	Da 1/32500 s a 1/25 s con 50 Hz Da 1/32500 s a 1/30 s con 60 Hz	<b>Peso</b>	12,2 g
<b>Frequenza fotogrammi</b>	Max 25/30 fps (50/60 Hz)	<b>Hardware richiesto</b>	Unità principale AXIS FA
Generale		<b>Accessori inclusi</b>	Guida all'installazione Staffa di montaggio pinhole angolare per AXIS F82A06, cavo nero da 8 m, 1 dado
<b>Alloggiamento</b>	alluminio plastica	<b>Accessori opzionali</b>	Cavo bianco AXIS F7315 15 m AXIS F8204 - Banda di montaggio AXIS F8211 Anello di finitura pinhole, AXIS F8212 Anello di finitura, AXIS F8225 Accessorio per micro obiettivo
<b>Sostenibilità</b>	Senza PVC	<b>Garanzia</b>	Garanzia di 3 anni Axis e opzione di estensione della garanzia AXIS, visitare il sito <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>
<b>Condizioni di funzionamento</b>	da -20 °C a 50 °C Umidità relativa compresa tra 10% e 85% (senza condensa)		
<b>Condizioni di immagazzinaggio</b>	da -40 °C a 65 °C		

Responsabilità ambientale:

[www.axis.com/environmental-responsibility](http://www.axis.com/environmental-responsibility)