

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Wartungs-Bypass-Panel,
Einzelgerät, 80-120kW, 400V,
Wandmontage, für Galaxy VS und
Easy UPS 3S/3M

GVSBPSU80K120H

Übersicht

Ausführung	Wartungs-Bypass-Panel für vollständige Isolierung der USV während des Servicebetriebes.
Lieferzeit	

Abmessungen

Farbe	Weiß
Höhe	80 cm
Breite	60 cm
Tiefe	28 cm
Produktgewicht	40 kg

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...55 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	120 cm
VPE 1 Breite	54 cm
VPE 1 Länge	80 cm
VPE 1 Gewicht	60 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Optimierte Energieeffizienz	Energieeffizientes Produkt
Take-back	Take-back program available

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)