

## Mini DisplayPort 1.2 auf VGA Adapter / Konverter - 1920x1200

Product ID: MDP2VGA2



Mit dem Mini DisplayPort-auf-VGA-Konverter MDP2VGA2 können Sie Ihre Mini DisplayPort-Videoquelle (Macbook® oder andere mDP-fähige Microsoft® Surface™ Pro-Geräte) an einen VGA-Monitor oder -Projektor anschließen und sich so die Kosten für ein Upgrade auf einen Mini DisplayPort-kompatiblen Monitor sparen.

Mit geringem Platzbedarf und ohne externen Stromadapter gewährleistet dieser mDP-auf-VGA-Adapter maximale Mobilität. Damit ist er ein ideales Laptop-Zubehör.

Der Adapter ist mit Intel® Thunderbolt™ kompatibel und unterstützt bei direktem Anschluss an einen DisplayPort-über-Thunderbolt-/E/A-Port Auflösungen bis zu 1920x1200 (WUXGA).

Der MDP2VGA2 wird mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Verwendung mit Single Mode Mini DisplayPort-Videoausgängen, die keine Multi Mode DP++-Signale ausgeben können, z. B. ATI® Eyefinity-Videokarten
- Eine ideale Lösung, um z. B. einen VGA-Monitor als Zweit-Bildschirm zu verwenden.
- Schließen Sie Ihr VGA-Display (Monitor, Projektor) direkt an ein Mini DisplayPort 1.2-Ausgabegerät an
- Zur Ausgabe von VGA-Video von Surface Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3 oder Surface Pro 2

### Features

- Unterstützt Display-Auflösungen von bis zu 1920 x 1200/1080p
- Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™-Geräten, die ein DisplayPort-Signal ausgeben können
- Plug and Play-Installation
- Kompatibel mit DisplayPort 1.2

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Aktiv
	Adapterstil	Adapter
	Audio	Nein
	AV-Ausgang	VGA
	AV-Eingang	DisplayPort
	Chipset-ID	Analogix - ANX9833
<b>Leistung</b>	Breitbild unterstützt	Ja
	Max. Analogauflösungen	1920x1200 / 1080p (output)
	Max. Digitalauflösungen	1920x1200 / 1080p (input)
<b>Steckverbinder</b>	Steckverbinder A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker
	Steckverbinder B	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
<b>Umwelt</b>	Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	10% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
<b>Physische Eigenschaften</b>	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	7.1 in [180 mm]
	Produktbreite	1.4 in [35 mm]
	Produktgewicht	1 oz [27 g]
	Produkthöhe	0.3 in [8 mm]
	Produktlänge	8.7 in [220 mm]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Package Height	0.7 in [18 mm]
	Package Length	8.7 in [220 mm]
	Package Width	7.9 in [200 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	1.3 oz [36 g]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - Mini DisplayPort 1.2-auf-VGA-Adapter

Product appearance and specifications are subject to change without notice.