

Switch USB 3.2 Gen 2, 4x2

No.: 43431

Condivisione di 4 dispositivi USB tra 2 computer

Descrizione

- USB 3.2 Gen 2 supporta velocità di trasmissione dati di 10 Gbps ed è retrocompatibile con USB 3.2 Gen 1/USB 3.0/USB 2.0/1.1
- Supporta la commutazione automatica, la commutazione tra computer con pulsante, controllo RS-232 e GPIO
- Fornisce 3 porte USB Type A e 1 porta USB Type C per il collegamento dei dispositivi
- Plug & Play, non richiede software
- 3 anni di garanzia

Lo switch Lindy USB 3.2 Gen 2 consente all'utente di condividere fino a 4 dispositivi USB di tipo A e di tipo C tra 2 host in molti modi diversi: premendo il pulsante sul pannello frontale, con commutazione automatica, comandi RS-232 o controllo GPIO.

Questo switch USB 3.2 Gen 2 4x2 è ideale per condividere dispositivi Huddle come telecamere USB o vivavoce nelle sale riunioni tra un PC Huddle e un laptop, ma consente anche di condividere stampanti, dispositivi di archiviazione o webcam in ambienti d'ufficio. Supportando larghezze di banda USB fino a 10 Gbps, questo switch garantisce prestazioni elevate e compatibilità anche per applicazioni che richiedono larghezze di banda elevate.

Ciascuna porta USB fornisce fino a 900mA di alimentazione al dispositivo collegato.

Per collegare lo switch ai vostri computer, vi consigliamo il cavo USB 3.2 da 1 m, da tipo A a tipo B, codice 36661.

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Standard USB: USB 3.2 Gen 2
- Larghezza di banda supportata: 10 Gbps
- Chipset: Fresco Logic F103RCT6, GigaDevice GD32F
- Compatibilità: Computer con porta USB
- Power Delivery: 900mA su ciascuna porta USB
- Caratteristiche speciali: Commutazione automatica o via tasto, comandi RS-232 / GPIO

Connettori

- Ingressi: 2 x USB 3.0 Tipo B (Femmina)
- Uscite: 3 x USB Tipo A (Femmina), 1 x USB Tipo C (Femmina)
- Porte di controllo: RS-232 3-Pin Terminal Block
- Ingresso Alimentatore: 5.5/2.1mm

Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni LxAxP: 112x90x22mm (4.41x3.54x0.87in)

Lunghezza del cavo : -
Materiale: Metallo
Peso netto: 0.25kg (0.55lb)
Temperatura operativa: -5°C - 55°C (23°F - 131°F)
Temperatura di stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Tasso di umidità: 0 - 90% RH (senza condensa)
Alimentazione: 12V 2A
Colore: Nero

Varie

Tipo di confezione: Scatola in cartone
Dimensioni confezione: 188x138x58mm (7.4x5.43x2.28in)
Peso complessivo: 0.55kg (1.21lb)
Garanzia (Anni): 3
Conformità prodotto: CE, FCC, RoHS & REACH, California Proposition 65

Contenuto Della Confezione

Switch USB 3.2 Gen 2, 4x2
Morsettiera (4 pin)
Cavo da RS-232 (9 pin) a morsettiera (3 pin), 1.4 m
Alimentatore Multi-Country (EU, UK, US & AUS) con connettore DC avvitabile
Kit di montaggio (2x alette di montaggio con viti)
4x piedini in gomma
Manuale

Riferimenti per l'ordine

No.: 43431
EAN: 4002888434317

© LINDY 2026
LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790
Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com
Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH
C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741
RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150