

Fiche technique du produit

Spécifications

NetShelter Distribution de laération rackable 2U 230/208 50/60HZ



ACF202BLK

Statut commercial : Commercialisé

Présentation

Présentation L'hébergement d'équipements à flux d'air transversal pose de nombreux problèmes aux responsables des systèmes informatiques et des installations, notamment en ce qui concerne le refroidissement. La plupart des baies informatiques étant conçues pour un flux d'air circulant de l'avant vers l'arrière, il s'avère difficile de maintenir des températures de fonctionnement idéales avec des équipements à flux d'air transversal. L'unité de distribution d'air transversale est un produit montable en rack 2U conçu pour les équipements réseau ou serveur nécessitant un flux d'air transversal. Il aspire l'air conditionné à l'avant du rack et le conduit vers l'entrée d'air latérale des équipements réseau.

Lead time

Principales

Tension d'entrée principale	200 V 208 V 230 V
Prise standard	IEC 60320 C13 IEC 60320 C14
Nombre d'unité de rack	2U
Nombre de câbles	2
Équipement inclus	Guide d'installation Manuel utilisateur

Généralités

Débit d'air	122,71 l/s
--------------------	------------

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	8,7 cm
Largeur	43,1 cm
Profondeur	66,9 cm
Poids du produit	14,55 kg
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack

Entrée

Fréquence du réseau	50/60 Hz
----------------------------	----------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Conformité

Certifications du produit	Reconnu cUL CE GOST reconnu UL
---------------------------	---

Communication et gestion

Fonction alarme	Indicateur d'alimentation
-----------------	---------------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	24,1 cm
Largeur de l'emballage 1	66 cm
Longueur de l'emballage 1	78,7 cm
Poids de l'emballage 1	19,509 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
-------------------	---

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------

Remplacement(s) recommandé(s)