

Mini GaN Chargers

PN: 32229, 32231, 32216

Beschreibung

- Unterstützt das Laden von bis zu 4 Geräten gleichzeitig mit einer maximalen Gesamtleistung von bis zu 165W.
- Ausgestattet mit 2 oder 3 USB-C-Anschlüssen und einem USB-A-Anschluss (Details siehe Tabelle).
- Integrierte GaN-Technologie sorgt für effizientes Laden und eine geringere Wärmeentwicklung.
- Perfekt für Reisen dank klappbarer US-Stecker, austauschbarer EU- und UK-Stecker sowie einem schlanken, kompakten Design.
- Unterstützt superschnelles Laden mit USB Power Delivery 3.1 & 3.0, PPS sowie Quick Charge 3 & 4+ (variiert je nach Modell und Anschlusstyp).
- Die Programmable Power Supply (PPS)-Technologie liefert die optimale Leistung für ein ideales Laden.
- Hergestellt aus hochwertigem, flammhemmendem Polycarbonat.
- Plastikfreie Verpackung für eine nachhaltigere Wahl.
- 2 Jahre eingeschränkte Garantie.



PN: 32229, 32231, 32216

Produktspezifikationen

- Material: Flammhemmendes Polycarbonat (PC)
- Eingang: 100V – 240V, 50/60Hz
- Ladeprotokolle: USB-C: PPS, PD3.0, QC4+, QC3.0, QC2.0, AFC, FCP, SCP, Apple 2.4A
USB-A: QC3.0, QC2.0, AFC, FCP, SCP, Apple 2.4A
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
- Lagertemperatur: -20 °C bis +80 °C
- Betriebsfeuchtigkeit: 5% (0 °C) ~ 90% (40 °C) RH
- Zertifikate: CE/LVD/FCC/CB
- RoHS & REACH-konform: Ja

PN	# Geräte	USB-C	USB-A	Max Gesamt-leistung	Power Delivery	Q.C.*
32229	3	2 x 70W	1 x 30W	70W	PD 3.0	4+
32231	4	2 x 100W + 1 x 20W	1 x 22.5W	100W	PD 3.0	4+
32216	4	2 x 140W + 1 x 65W	1 x 30W	165W	PD 3.1	4+

* QC 4+ wird nur vom USB-C-Anschluss unterstützt; der USB-A-Anschluss unterstützt maximal QC 3.0



Verpackungsinhalt

GaN Charger
EU- und UK-Adapter
Quick Start Guide

Sprachen

Vorderseite der Verpackung: Englisch
(Produktbeschreibung auch auf Französisch)

Rückseite der Verpackung: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Serbisch, Kroatisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Koreanisch, Japanisch

Sprachen der Schnellinstallationsanleitung

Schnellinstallationsanleitung: Englisch, Deutsch

Technischer Support-Text: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Serbisch, Kroatisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Koreanisch, Japanisch

Bestellnr.	Beschreibung	Tariff Code	Barcode	EAN-128	EAN-14
32229	Anschlüssen Mini GaN Charger 70W mit 3 Anschlüssen (US-Stecker mit EU- und UK-Adapter)	85366990	023942322290	(02)00023942322290(37)10(91)892 (02)00023942322290(37)20(91)892	20023942322294 50023942322295
32231	Mini GaN Charger 100W mit 4 Anschlüssen (US-Stecker mit EU- und UK-Adapter)	85366990	023942322313	(02)00023942322313(37)10(91)892 (02)00023942322313(37)20(91)892	20023942322317 50023942322318
32216	Verbatim Mini GaN Charger 165W mit 4 Anschlüssen (US-Stecker mit EU- und UK-Adapter)	85366990	023942322160	(02)00023942322160(37)10(91)892 (02)00023942322160(37)20(91)892	20023942322164 50023942322165

Bestellnummer	32229	32231	32216
Produktabmessung (L x B x H)	54 x 31 x 54 mm	63 x 31.5 x 63 mm	72 x 31 x 72 mm
Produktgewicht	120 g	176 g	245 g
Einheiten pro Packung	1	1	1
Packungsabmessung (L x B x H)	110 x 47 x 123 mm	110 x 47 x 140 mm	110 x 47 x 140 mm
Packungsgewicht	230 g	297 g	365 g
Einheiten pro Innenkarton	10	10	10
Innenkartonabmessung (L x B x H)	265 x 255 x 130 mm	300 x 255 x 130 mm	300 x 255 x 130 mm
Gewicht des Innenkartons	2630 g	3320 g	4000 g
Einheiten pro Außenkarton	40	20	20
Außenkartonabmessung (L x B x H)	560 x 270 x 290 mm	320 x 270 x 290 mm	320 x 270 x 290 mm
Gewicht des Außenkartons	11520 g	7400 g	8750 g
Außenkartons pro Lage	8	12	12
Lage pro Palette	4	4	4
Einheiten pro Palette	1280	960	960