

MTP/MPO Fanout Kabel auf 4x LC - OM3 - Plenum-Kabel - 10m

Produkt-ID: MPO8LCPL10M



Mit diesem MPO/MTP-auf-8x-LC-Breakout-Kabel können Sie eine einzelne 40-Gbit/s-Verbindung von einem 40GBase-SR4-QSFP+-Transceiver auf vier 10-Gbit/s-LC-SFP+-Transceiver spleißen.

Die Push-Pull-Laschen optimieren die Zugänglichkeit und ermöglichen das Montieren und Entfernen der Steckverbinder mit einer Hand ohne zusätzliche Werkzeuge. Darüber hinaus spart das schlanke Uniboot-Design der LC-Steckverbinder Platz und verbessert das Kabelmanagement.

Das MPO-Kabel ist in einem für Plenum zugelassenen Mantel untergebracht und ist ideal für die Installation in Wänden geeignet oder überall dort, wo eine CMP-Feuerwiderstandsklasse erforderlich ist.

Jedes OM3-Glasfaserkabel wurde einzeln auf Einfügungs- und Rückflusdämpfung getestet. Der vollständige Prüfbericht ist in der entsprechenden Kabeltasche enthalten.

Das MPO8LCPL10M fällt unter die Garantie von StarTech.com für die gesamte Produktlebensdauer.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Zum Einsatz in 10/40-Gigabit-Ethernet- und Fiber-Channel-Anwendungen
- Spleißen Sie eine einzelne 40-Gbit/s-MPO/MTP-Verbindung auf vier 10-Gbit/s-LC-Verbindungen bei Geräten wie Glasfaser-Patchpanels, Hubs, Switches, Medienkonvertern und Routern
- Wird mit 40GBase-SR4-Netzwerkhardware verwendet

Merkmale

- Erzielen Sie eine höhere Portdichte mit acht LC-Netzwerkverbindungen in einem einzigen MPO/MTP-Anschluss
- Optimieren Sie die Zugänglichkeit und installieren oder entfernen Sie Steckverbinder mit einer Hand mithilfe der Push-Pull-Laschen
- Sparen Sie Platz und verbessern Sie das Kabelmanagement mit schlanken Uniboot-Steckverbindern
- Erhalten Sie Testdaten für Ihr Glasfaserkabel - jeder Kabelbeutel enthält einen Prüfbericht zu Einfügungs- und Rückflusssdämpfung

Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Feuerwiderstandsklasse	Ausgelegt gemäß CMP (Plenum)
Faseroptikgröße	50/125

Leistung

Faseroptikklassifizierung	OM3
Faseroptiktyp	Multimodus

Steckverbinder

Steckverbinder A	MPO/MTP
Steckverbinder B	Faseroptik LC

Umwelt

Betriebstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Feuchtigkeit	55 ~ 65 % RH

Physische Eigenschaften

Farbe	Aqua
-------	------

Kabellänge	32.8 ft [10 m]
Produktlänge	32.8 ft [10 m]
Produktbreite	0.3 in [8.7 mm]
Produkthöhe	0.3 in [8 mm]
Produktgewicht	3.7 oz [104 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.4 in [10 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.0 oz [114 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Glasfaserkabel
--------------------	----------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

