



## 50m USB 3.2 Gen 1 Typ A an C Hybridkabel

No.: 43397

Flexible Positionierung eines USB-Geräts mit Typ-C-Anschluss in bis zu 50m Entfernung vom Computer

### Beschreibung

- 50m aktives optisches USB 3.2 Gen 1 Kabel, abwärtskompatibel mit USB 2.0
- Unterstützt Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s, abwärtskompatibel mit USB 2.0-Geräten
- Aramidfasern für eine robuste Kabelstruktur
- Geringe RFI/EMI für empfindliche Umgebungen
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Das Lindy USB 3.2 Gen 1 Typ A an C Hybridkabel ermöglicht es, ein USB-Gerät mit Typ-C-Anschluss bis zu 50m vom Computer entfernt zu installieren und dabei SuperSpeed-Übertragungsraten von bis zu 5Gbps beizubehalten. Es wird typischerweise in Besprechungsräumen und mit Videokonferenzsystemen oder Webcams verwendet, die über eine eigene Stromversorgung verfügen, wie z. B. die Logitech Rally Camera.

Dieses Kabel ist für die Installation in Wänden, Kabelkanälen und Leerrohren ausgelegt. Aramidfasern sorgen für eine robuste Kabelstruktur und bieten eine hervorragende Stabilität und Belastbarkeit. Das Kabel ist CPR-zertifiziert, was bedeutet, dass das Kabel strenge Brandschutzvorschriften erfüllt. Aufgrund der niedrigen RFI/EMI-Werte mit geringen Funkfrequenz- und elektromagnetischen Störungen eignet sich das Kabel für sensible Umgebungen, in denen Signalintegrität von großer Bedeutung ist.

Bitte beachten Sie, dass dieses Kabel nur mit Geräten und USB-Hubs mit externen Netzteilen betrieben werden kann.

### Technische Details

#### Anschlüsse

- Steckverbinder A: USB-Stecker Typ A
- Steckverbinder B: USB-Stecker Typ C
- Leistungsaufnahme: 1.5W
- Gehäusematerial: PVC
- Beschichtung des Steckverbinders: Nickel und Edelstahl [Typ C], SPCC und Nickel [Typ A]
- Pin Konstruktion: Kupferlegierung + Mating Area Au
- Beschichtung des Pins: Gold Flash [Typ C], Kupferlegierung [Typ A]
- Abmessungen [ca.] BxTxH:
  - USB Typ A: 47.5x8.2x18.5mm [1.87x0.32x0.73in]
  - USB Typ C: 45x8.2x14.5mm [1.77x0.32x0.57in]

#### Kabelkonstruktion

- Länge: 50m [164ft]

Standard: USB 3.2 / 3.1 Gen 1  
Farbe: Schwarz  
Typ: Rund  
Manteldurchmesser: 4.9mm [0.19in]  
Mantelmaterial: TPE  
Leitermaterial: Kupfer blank & verzinkt  
Leitermaße: 24/28/30AWG  
Schirmung: Aluminiumfolie und Kupfergeflecht

#### **Spezifikation**

Unterstützte Bandbreite: 5Gbit/s  
Nominale Dämpfung: -  
Minimaler Biegeradius: Dynamisch/Statisch: 25mm/12.5mm  
Maximale Zugbelastung: Langfristig/Kurzfristig: 100N/200N  
Betriebstemperatur: -20°C to 70°C [-4°F - 158°F]  
Lagertemperatur: -30°C to 75°C [-22°F - 167°F]  
Übertragungsmedium: USB 3.0 Glasfaser & USB 2.0 Kupferkabel  
Übertragungstechnologie: Optisch/Elektrisch

#### **Sonstiges**

Verpackungstyp: Karton  
Verpackungsmaße: 300x300x65mm [11.81x11.81x2.56in]  
Nettogewicht: 2kg [4.4lb]  
Gesamtgewicht: 2.2kg [4.85lb]  
Garantie (Jahre): 2  
Produkt Compliance: CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH, California Proposition 65

#### **Verpackungsinhalt**

50m USB 3.2 Gen 1 Typ A to C Hybridkabel  
Lindy Handbuch

#### **Verkaufsinformationen**

No.: 43397  
EAN: 4002888433976

#### **Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar**

43395 - 10m [32.81ft]  
43396 - 25m [82.02ft]  
43397 - 50m [164.04ft]