

QSFP+ DAC Twinax kabel - Cisco QSFP-H40G-CU1M compatibel - 1 m

Product ID: QSFPH40GCU1M



De QSFPH40GCU1M is een Cisco QSFP-H40G-CU1M compatibele, direct aansluitbare koperen QSFP+ kabel die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met Cisco® compatibele switches en routers en aan de MSA industriestandaarden voldoet.

Deze passieve twinaxiale kabel ondersteunt 10 gigabit Ethernet toepassingen die via QSFP+ (Mini-GBIC) poorten zijn aangesloten. Deze koperen QSFP+ kabel is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Ontworpen voor high-speed prestaties, is deze QSFP+ kabel met laag vermogen en lage latentie een voordelig alternatief voor glasvezelkabelconfiguraties, omdat hij verbindingen op korte afstand zoals directe netwerkschakel- of serververbindingen in een rack ondersteunt.

StarTech.com SFP kabels

Alle StarTech.com SFP & SFP+ kabels worden gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange, meertalige technische ondersteuning. StarTech.com biedt een breed scala aan direct aansluitbare SFP kabels en SFP modules, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Geschikt voor 40 Gb Ethernet netwerkapplicaties
- Directe server verbindingen of netwerkschakelconnecties in een rack

Features

- Gegarandeerd 100% compatibel met Cisco QSFP-H40G-CU1M
- StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie
- Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
- Voldoet aan Multi-Source Agreement (MSA) industriestandaarden
- Laag energieverbruik van minder dan 0,1 W
- Hot-swappable

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | Warranty | Lifetime |
| Hardware | Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Prestaties | Compatibele netwerken | 40 Gbps |
| | Impedantie | 100 Ohm |
| | Maximale overdrachtsnelheid | 40 Gbps |
| Voeding | Vermogensopname | < 0.1 W (per end) |
| Gebruiksomgeving | Bedrijfstemperatuur | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| | Opslagtemperatuur | -40°C to 80°C (-40°F to 158°F) |
| Fysieke eigenschappen | Breedte product | 0.7 in [18 mm] |
| | Draaddikte | 30 AWG |
| | Gewicht product | 2.5 oz [72 g] |
| | Hoogte product | 0.5 in [13 mm] |
| | Kabellengte | 3.3 ft [1 m] |
| | Kleur | Zwart |
| | Lengte product | 3.3 ft [1 m] |
| Verpakkingsinformatie | Verzendgewicht (verpakt) | 2.8 oz [80 g] |
| Wat wordt er meegeleverd | Meegeleverd | 1 - QSFP+ kabel |
| | Compatible Brand | Cisco |
| | Connector A | 1 - QSFP+ Vergrendelbaar Stekker |
| | Connector B | 1 - QSFP+ Vergrendelbaar Stekker |
| | Type kabel | Passive Copper Cable |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.