

Switch KVM DisplayPort USB professionale a 2 porte con audio

Product ID: SV231DPUA



Lo switch KVM DisplayPort USB a 2 porte SV231DPUA permette il controllo via KVM di due computer, per applicazioni multimediali a elevata definizione. Supporta connessioni DisplayPort con risoluzioni native di 2560x1600, nonché audio digitale HD 7.1 (se connesso a display e sorgenti che lo supportano) e audio/microfono stereo 3,5 mm.

Una soluzione semplice ma completa, lo switch KVM a 2 porte consente la commutazione sia tramite pulsante, posto sul pannello frontale, che scelte rapide e si presenta con un fattore di forma ridotto con porte di connessione sul lato posteriore. La porta USB 2.0 dell'hub con funzione plug-and-play permette di condividere una periferica USB aggiuntiva tra 2 computer connessi, per evitare i costi dell'acquisto di doppi dispositivi periferici.

Una soluzione adatta alle applicazioni medicali (RM, radiografie e così via), lo switch KVM supporta una risoluzione massima di 3840x2400 a frequenze di aggiornamento ridotte.

Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Design e post-produzione multimediale, editing di video con computer Mac o PC
- Per imaging ad alta risoluzione nel settore medico e display per il settore sanitario, come MRI e monitor per raggi X
- Controllo di computer in linee di produzione
- Controllo di computer in fase di test o collaudo
- Controllo server di pubblicità digitale a elevata risoluzione
- Topografia da satellite
- Controllo di due sistemi con un singolo terminale di lavoro

Features

- Supporta le connessioni native DisplayPort: non sono richiesti adattatori
- Risoluzione nativa: 2560 x 1600 a 60 Hz, oltre 1080p
- Supporta una risoluzione massima di 3840 x 2400 alle frequenze di aggiornamento più basse
- Conforme VESA e CEA
- Supporta audio analogico stereo 3,5 mm, audio digitale ad alta definizione, canali 7.1, tramite connessione DisplayPort
- Condivisione periferiche USB 2.0
- Installazione di driver o software non necessaria
- Commutazione tramite scelte rapide e pulsanti
- Supporto completo plug-and-play con tastiere, mouse e periferiche connesse via USB
- Indipendente dalla piattaforma, supporta ambienti operativi Mac e PC
- Supporta DDC2B per rilevamento del monitor
- Supporta funzioni hot-plug, un-plug e rilevamento degli errori nella connessione
- Intervalli di scansione definiti dall'utente

Hardware	Warranty	3 Years
	Audio	Sì
	Cavi inclusi	No
	Collegamento a margherita	No
	Interfaccia PC	USB
	Montaggio a rack	No
	Multimonitor	1
	Porte KVM	2
	Tipo video PC	DisplayPort
Prestazioni	Controllo IP	No
	Hot-Key Selection	Sì
	Numero massimo di utenti	1
	Risoluzioni digitali massime	2560 x 1600 @ 60Hz
	Supporto DVI	No
	Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
	Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida
	Widescreen supportato	Sì
Connettore/i	Connettori host	2 - DisplayPort (20 pin) Femmina 2 - USB B (4 pin) Femmina 4 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
	Interfacce console	1 - DisplayPort (20 pin) Femmina 2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina 4 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Indicatori	Indicatori LED	2 - Rosso - Indicatore selezione (un LED per porta) 2 - Verde - Indicatore online (un LED per porta)
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	24
	Corrente di uscita	2A
	Corrente ingresso	0.8A
	Tensione di uscita	12 DC

	Tensione ingresso	110V-240V AC
	Tipo presa	M
	Tipo punta centrale	Positivo
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	0~80% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	1.7 in [44 mm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	8.7 in [220 mm]
	Peso prodotto	38.8 oz [1100 g]
	Profondità prodotto	5.1 in [130 mm]
	Tipo enclosure	Acciaio
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	45.9 oz [1300 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Switch KVM DisplayPort a 2 porte
		4 - piedini
		1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU/AU)
		1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.